


Artikelnummer: 02 809 28 99

## Urinoirsturing EDITION E

### Vandalismebestendige uitvoering

Contactloze spoelinrichting met infraroodsensor. Voor SCHELL inbouw-urinoir-drukspoeler COMPACT II. Netvoeding. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Te parametren via SCHELL Single Control SSC.



#### Leveringsomvang

- Frontplaat met infrarood-sensorvenster
- Magneetventiel 6 V met voorfilter
- Montageframe met elektronica met infraroodsensor, programmeerbaar
- Inbouw-transformator 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

#### Technische gegevens

- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
  - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
  - Programmering via benaderingsreflectie (uit / aan)
  - Spoeltijd (1 - 15 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/5-600 s, om de 1 - 240 uur na laatste spoeling/om de 1 - 24 uur)
  - Automatisch stadionbedrijf (uit/1 s per gebruiker, hoofdspoeling na 20 - 60 s na laatste gebruik)
  - Geurafsluiting-spoeling (uit/1 - 240 uur na laatste spoeling)
  - Energiespaarmodus (uit/1 - 254 uur na laatste gebruik)
- Instelmogelijkheden via benaderingsreflectie
  - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
  - Stagnatiespoeling (uit/30 s, om de 24 uur na laatste spoeling/om de 24 uur)
  - Voorspoeling (uit/1 s)
  - Automatisch stadionbedrijf (uit/1 s per gebruiker)
  - Geurafsluiting-spoeling (uit/aan)
  - Spoeltijd (1 - 15 s)
- Werkstof: Frontplaat Roestvrij staal
- Oppervlak: Frontplaat Roestvrij staal geborsteld
- Afmetingen frontplaat: B 120 mm x H 150 mm x D 12 mm

#### Leveringsgegevens

- Gewicht: 0,86 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 1