


Artikelnummer: 28 602 06 99

## Buisbeluchter Doorstroomvorm, vorm C

Voor de montage op toestelaansluitkraan met terugslagklep, zonder beluchter.



### Technische gegevens

- Max. bedrijfsdruk: 10 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C
- Veiligheidsinrichting volgens EN 1717: HB
- Aansluiting: DN 20 G 3/4 M
- Uitgang: DN 20 G 3/4 V
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chrom
- Certificaten: DIN-DVGW

### Leveringsgegevens

- Gewicht: 0,14 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 1

### Opmerking

- In combinatie met toestelaansluitkranen met terugslagklep:  
Veiligheidscombinatie HD (EN 1717).

### Montage-instructies

- Stroomafwaartse leiding moet flexibel en verwijderbaar zijn.
- De buisbeluchter moet verticaal worden geïnstalleerd en volledig toegankelijk zijn.
- De buisbeluchter mag niet geïnstalleerd worden in ruimtes met overstromingsgevaar.
- De buisbeluchter moet geïnstalleerd worden in een geventileerde omgeving (zuivere atmosfeer) en beschermd worden tegen vorst/hoge temperaturen.
- Stroomafwaarts van de buisbeluchter mag geen afsluitarmatuur worden geïnstalleerd.
- De minimale afstand tot het volgende vloeistofniveau moet > 250 mm zijn.
- Buisbeluchters mogen niet worden blootgesteld aan constante tegendruk.