

Artikelnummer: 00 833 28 99

## Douchepaneel LINUS Trend DP-SC-T Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Van stabiel Roestvrij staal met hoogwaardig, geborsteld oppervlak. Manuele activering met automatische sluiting. Gemakkelijk te monteren en onderhouden door eenmansmontage. Geschikt voor aansluitingen langs achteren of voor opbouwaansluitingen langs boven.

### Leveringsomvang

- Zelfsluitend opbouw-douchepaneel
  - Zelfsluitende cartouche SC
  - Bedieningstoets voor thermostaat met overschuifhuls, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C
  - ThermoProtect thermostaat volgens EN 1111, verbrandingsbeveiliging in geval van storing in de koudwatertoevoer
  - Zelfsluitende knop SC
- Douchekop COMFORT 13°, vandalismebestendig, met softstraal en antikalkknoppen
- Aansluittoebehoren met afsluitkraan (afsluitkranen), terugslagklep (EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor wandmontage

### Technische gegevens

- Looptijd: 5 - 30 s instelbaar
- Debiet bij 3 bar: 9 l/min
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C kortstondig
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Werkstof: Bediening Messing, Douchekop Messing conform de Duitse drinkwaterverordening, Behuizing Roestvrij staal
- Oppervlak: Bediening Chroom, Douchekop Chroom, Behuizing Roestvrij staal geborsteld
- Afmetingen: B 220 mm x H 1263 mm x D 70 mm
- Certificaten: Belgaqua

### Leveringsgegevens

- Gewicht: 8,90 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 1



### Aanbevolen gerelateerde artikelen

Zeephouder douchepaneel LINUS Trend

Artikelnr.: 00 836 28 99

### Opmerking

- Uitlooptartikel, leverbaar tot einde voorraad

