

Artikelnummer: 02 185 06 99

Opbouw-douchekraan MODUS MD-T Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Manuele bediening open/dicht.

Leveringsomvang

- Open/dicht-opbouw-douchekraan
 - Bedieningstoets open/dicht
 - Keramische cartouche - Open/Dicht
 - IsoBody behuizing
 - Thermostaat volgens EN 1111, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C, bescherming tegen verbranding bij uitval van koudwatertoevoer
- 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
- 2 S-aansluitingen en rozetten (met diepte-instelling)

Technische gegevens

- Max. werkingstemperatuur: 65 °C (voor thermische desinfectie 80 °C max. 10 min./dag)
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: DN 15 G 1/2 M (onder)
- Max. uitlooptemperatuur: 38 - 43 °C instelbaar
- Werkstof: Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Certificaten: PA-IX 38399/IS, DVGW, Belgaqua
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: S

Leveringsgegevens

- Gewicht: 2,10 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 1



Aanbevolen gerelateerde artikelen

Douchegarnituur 900	Artikelnr.: 29 207 06 99	of
Douchegarnituur 680	Artikelnr.: 29 208 06 99	of
Debietbegrenzer LEED	Artikelnr.: 29 239 00 99	of
Debietbegrenzer BREEAM	Artikelnr.: 29 240 00 99	of

Opmerking

- Speciaal gereedschap 29 242 00 99 noodzakelijk voor thermostaat onderhoudswerken.
- Geluidsklasse I enkel in combinatie met handdouches met geluidsklasse I en debietklasse tot S.