

Artikelnummer: 02 186 06 99

## Opbouw-douchekraan MODUS MD-T met douchegarnituur Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Manuele bediening open/dicht.

### Leveringsomvang

- Open/dicht-opbouw-douchekraan
  - Bedieningstoets open/dicht
  - Thermostaat volgens EN 1111, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C, bescherming tegen verbranding bij uitval van koudwatertoevoer
  - IsoBody behuizing
  - Keramische cartouche - Open/Dicht
- 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
- Handdouche met antikalkknoppen, in 3 standen verstelbaar
- Doucheslang met verdraaibescherming
- 2 S-aansluitingen en rozetten (met diepte-instelling)
- Douchestang (roestvrij staal)
- Bevestigingsmateriaal

### Technische gegevens

- Straalsoorten: Soft, Vital, Power
- Max. werkingstemperatuur: 65 °C (voor thermische desinfectie 80 °C max. 10 min./dag)
- Max. uitlooptemperatuur: 38 - 43 °C instelbaar
- Werkstof: Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Lengte doucheslang: 1500 mm
- Lengte douchestang: 900 mm
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: DN 15 G 1/2 M (onder)

### Leveringsgegevens

- Gewicht: 4,30 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 1

### Aanbevolen gerelateerde artikelen

Debietregelaar LEED                                      Artikelnr.: 29 239 00 99                                      of  
 Debietregelaar BREEAM                                      Artikelnr.: 29 240 00 99                                      of

### Opmerking

- Speciaal gereedschap 29 242 00 99 noodzakelijk voor thermostaat onderhoudswerken.

