

Artikelnummer: 01 109 06 99

## Opbouw-urinoir-drukspoeler SCHELLTRONIC E<sup>2</sup>, DN 15

Contactloos, sensorgestuurd armatuur met innovatieve ToF-Technologie. Ongevoelig voor reflecterend materiaal zoals spiegels, veiligheidsvesten, enz. Met geïntegreerde Bluetooth®-interface. Parameters instellen, gegevens analyseren en opslaan via de SCHELL-app. Batterijvoeding.

### Leveringsomvang

- Opbouw-urinoir-drukspoeler
  - Time-of-Flight-Sensor-Elektronica (ToF) met automatische aanpassing van het sensorbereik
  - Vandalismebestendige volledig metalen behuizing
  - Magneetventiel 6 V met voorfilter
- 4x AA alkalinebatterijen 1,5 V
- Afsluitkraan
- Binnenmof urinoir
- Schuifrozet Ø 54 mm
- Spoelbuis Ø 18 mm x 193 mm

### Technische gegevens

- Instelmogelijkheden via de SCHELL-app
  - Individuele instellingen (sensorbereik, spoelduur)
  - Anti-stagnatie spoeling (uit / interval / slim spoelen aangepast op basis van gebruik / op vaste tijden [dag(en), tijd])
  - Reinigingsstop, activering door app of bewegingsreflex (uit / 60 - 360 s)
  - Hybride spoeling voor waterloze urinoirs (uit / aan)
  - Voorspoeling (uit / 1 s, blokkeertijd 5 - 60 min na laatste spoeling)
  - Automatisch stadionbedrijf (uit / 1 s per gebruiker)
  - Geurafsluiting-spoeling (uit / aan)
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: Binnenmof Ø 43 mm (spoelbuis Ø 18 mm)
- Debiet: 0,3 l/s, Conform DIN EN 12541
- Werkstof: Behuizing Spuitgietzink
- Oppervlak: Chroom



### Aanbevolen gerelateerde artikelen

Spoelbuis Ø 18 mm met versprong	Artikelnr.: 50 223 06 99	of
Urinoir buitenmof	Artikelnr.: 27 820 06 99	
Urinoir-Module MONTUS	Artikelnr.: 03 090 00 99	

### Opmerking

- Leverbaar 2e helft 2026.
- Vorige opbouw-urinoirdrukspoeler SCHELLTRONIC 01 113 06 99 waarschijnlijk nog tot het 2e halfjaar 2026 leverbaar.