

Artikelnummer: 01 110 06 99

Opbouw-urinoir-drukspoeler SCHELLTRONIC E², DN 15

Model Benelux / Frankrijk

Contactloos, sensorgestuurd armatuur met innovatieve ToF-Technologie. Ongevoelig voor reflecterend materiaal zoals spiegels, veiligheidsvesten, enz. Met geïntegreerde Bluetooth®-interface. Parameters instellen, gegevens analyseren en opslaan via de SCHELL-app. Batterijvoeding.

Leveringsomvang

- Opbouw-urinoir-drukspoeler
 - Time-of-Flight-Sensor-Elektronica (ToF) met automatische aanpassing van het sensorbereik
 - Vandalismebestendige volledig metalen behuizing
 - Magneetventiel 6 V met voorfilter
- 4x AA alkalinebatterijen 1,5 V
- Afsluitkraan
- Binnenmof urinoir
- Schuifrozet Ø 54 mm
- Spoelbuis Ø 15 mm x 314 mm

Technische gegevens

- Instelmogelijkheden via de SCHELL-app
 - Individuele instellingen (sensorbereik, spoelduur)
 - Anti-stagnatie spoeling (uit / interval / slim spoelen aangepast op basis van gebruik / op vaste tijden [dag(en), tijd])
 - Reinigingsstop, activering door app of bewegingsreflex (uit / 60 - 360 s)
 - Hybride spoeling voor waterloze urinoirs (uit / aan)
 - Voorspoeling (uit / 1 s, blokkeertijd 5 - 60 min na laatste spoeling)
 - Automatisch stadionbedrijf (uit / 1 s per gebruiker)
 - Geurafsluiting-spoeling (uit / aan)
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: Binnenmof Ø 43 mm (spoelbuis Ø 15 mm)
- Debiet: 0,3 l/s, Conform DIN EN 12541
- Werkstof: Behuizing Spuitgietzink
- Oppervlak: Chroom



Aanbevolen gerelateerde artikelen

Spoelbuis Ø 15 mm	Artikelnr.: 50 744 06 99
Urinoir buitenmof	Artikelnr.: 27 820 06 99
Urinoir-Module MONTUS	Artikelnr.: 03 090 00 99

Opmerking

- Leverbaar 2e helft 2026.
- Vorige opbouw-urinoirdrukspoeler SCHELLTRONIC 01 115 06 99 waarschijnlijk nog tot het 2e halfjaar 2026 leverbaar.