

Artikelnummer: 01 115 06 99

# Infrarood-opbouw-urinoirdrukspoeler

## SCHELLTRONIC, DN 15

### Model Benelux / Frankrijk

Batterijvoeding. Te parametren via SCHELL Single Control SSC.

#### Leveringsomvang


- Opbouw-urinoir-drukspoeler
  - Elektronica met infraroodsensor, programmeerbaar
  - Magneetventiel 6 V met voorfilter
  - Afsluitkraan
- 4x AAA alkalinebatterijen 1,5 V
- Binnenmof urinoir
- Schuifrozet Ø 80 mm
- Spoelbuis Ø 15 mm x 314 mm

#### Technische gegevens

- Instelmogelijkheden via SSC
  - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
  - Spoeltijd (1 - 15 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/5-600 s, om de 1 - 240 uur na laatste spoeling/om de 1 - 24 uur)
  - Voorspoeling (uit/1 s, blokkeertijd 5 - 60 min na laatste spoeling)
  - Automatisch stadionbedrijf (uit/1 s per gebruiker, hoofdspoeling na 20 - 60 s na laatste gebruik)
  - Geurafsluiting-spoeling (uit/1 - 240 uur na laatste spoeling)
  - Energiespaarmodus (uit/1 - 254 uur na laatste gebruik)
- Instelmogelijkheden via benaderingsreflectie
  - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
  - Stagnatiespoeling (uit/30 s, om de 24 uur na laatste spoeling/om de 24 uur)
  - Voorspoeling (uit/1 s)
  - Automatisch stadionbedrijf (uit/1 s per gebruiker)
  - Geurafsluiting-spoeling (uit/aan)
  - Spoeltijd (1 - 15 s)
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: Binnenmof Ø 43 mm (spoelbuis Ø 15 mm)
- Debiet: 0,3 l/s, Conform DIN EN 12541
- Werkstof: Watervoerende delen Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Certificaten: PA-IX 8952/II, Belgaqua
- Geluidsklasse: II, bij 100% debiet

#### Leveringsgegevens

- Gewicht: 1,27 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 1



#### Aanbevolen gerelateerde artikelen

Spoelbuis Ø 15 mm

Artikelnr.: 50 744 06 99

Urinoir buitenmof  
Urinoir-Module MONTUS  
SSC Bluetooth®-Module  
SSC USB-adapter

Artikelnr.: 27 820 06 99  
Artikelnr.: 03 090 00 99  
Artikelnr.: 00 916 00 99  
Artikelnr.: 01 586 00 99