

Artikelnummer: 01 944 28 99

## Inbouw-wastafelkraan LINUS W-E-V Koud water/voorgemengd water

Voor Inbouw-Masterbox WBW-E-V. Infraroodsensor gestuurd. Excl. stroomvoorziening. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Te parametren via SCHELL Single Control SSC. Bestemd voor stroomvoorziening via SCHELL Watermanagement-System SWS of centrale netvoedingseenheid.

### Leveringsomvang

- Frontplaat met infrarood-sensorvenster
- Montageframe met elektronica met infraroodsensor, programmeerbaar
- Wanduitloop met straalregelaar (beveiligd tegen diefstal)
- Bevestigingsmateriaal

### Technische gegevens

- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
  - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
  - Programmering via benaderingsreflectie (uit / aan)
  - Max. looptijd (1 - 360 s)
  - Nalooptijd (0,6 - 60 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/5-600 s, om de 1 - 240 uur na laatste spoeling/om de 1 - 24 uur)
  - Continue spoeling voor thermische desinfectie, met bescherming tegen verbranding (uit/15 - 600 s)
  - Continue stroom (uit/15 - 600 s)
  - Energiespaarmodus (uit/1 - 254 uur na laatste gebruik)
  - Reinigingsstop (uit/60 - 360 s)
- Instelmogelijkheden via benaderingsreflectie
  - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
  - Stagnatiespoeling (uit/30 s, om de 24 uur na laatste spoeling/om de 24 uur)
  - Continue spoeling voor thermische desinfectie, met bescherming tegen verbranding (uit/300 s/120 s)
  - Reinigingsstop (uit/60 s)
- S\_Durchfluss: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Uitloop Messing conform de Duitse drinkwaterverordening, Frontplaat Roestvrij staal
- Oppervlak: Uitloop Chrom, Frontplaat Roestvrij staal geborsteld
- Uitloop: L 170 mm
- Afmetingen frontplaat: B 188 mm x H 180 mm x D 12 mm



### Leveringsgegevens

- Gewicht: 1,64 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 1

### Noodzakelijke gerelateerde items

Inbouw-Masterbox WBW-E-V  
SWS Server

Artikelnr.: 01 947 00 99  
Artikelnr.: 00 500 00 99

SWS Bus-Netvoedingseenheid  
SWS Bus-Extender kabel BE-K

Artikelnr.: 00 505 00 99  
Artikelnr.: 00 501 00 99

### **Aanbevolen gerelateerde artikelen**

#### Optionele stroomvoorziening via gezamenlijke voedingseenheid

Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz    Artikelnr.: 01 315 00 99

Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz    Artikelnr.: 01 582 00 99

Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz    Artikelnr.: 01 583 00 99

### **Opmerking**

- Uitloopartikel, leverbaar tot einde voorraad