

Artikelnummer: 00 239 06 99

Opbouw-wastafelkraan VITUS VW-E-T Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Infraroodsensor gestuurd. Batterijvoeding. Met geïntegreerde SWS-bus-extender RLAN BE-F VITUS voor de koppeling met het watermanagementsysteem SWS.

Leveringsomvang

- Opbouw-wastafelkraan met infraroodsensor
 - Magneetventiel 6 V voor het uitvoeren van een automatische thermische desinfectie met SWS (volgens DVGW-werkblad W 551)
 - Elektronica met infraroodsensor, programmeerbaar
 - SWS Bus-extender RLAN BE-F VITUS
 - Thermostaat volgens EN 1111, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C, bescherming tegen verbranding bij uitval van koudwatertoevoer
 - Magneetventiel 6 V met voorfilter
 - Batterijvak 6 V (geïntegreerd)
 - Draaibare uitloop (vergrendelbaar) met straalregelaar
 - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
- 2 S-aansluitingen en rozetten (met diepte-instelling)

Technische gegevens

- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
 - Programmering via benaderingsreflectie (uit / aan)
 - Max. looptijd (1 - 600 s)
 - Stagnatiespoeling (uit/5-600 s, om de 1 - 240 uur na laatste spoeling/om de 1 - 24 uur)
 - Continue spoeling voor thermische desinfectie (uit/15 - 600 s)
 - Continue stroom (uit/15 - 600 s)
 - Energiespaarmodus (uit/1 - 254 uur na laatste gebruik)
 - Reinigingsstop (uit/60 - 360 s)
- Instelmogelijkheden via benaderingsrefeectie
 - Max. looptijd (4 - 240 s, 12 programmaniveaus)
 - Stagnatiespoeling (uit/30 s, om de 24 uur na laatste spoeling/om de 24 uur)
 - Reinigingsstop (uit/60 s)
- S_Durchfluss: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Werkstof: Uitloop Messing conform de Duitse drinkwaterverordening, Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Afstand tot het midden van de straalregelaar: 210 mm
- Certificaten: PA-IX 38235/IO, Belgaqua
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O

Leveringsgegevens

- Gewicht: 5,10 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 1



Noodzakelijke gerelateerde items

SWS Server Artikelnr.: 00 500 00 99

Aanbevolen gerelateerde artikelen

S-bochtenset met afsluitkraan	Artikelnr.: 23 775 00 99	
Wastafelafvoerplug OPEN	Artikelnr.: 02 002 06 99	of
Wastafelafvoerplug PUSH OPEN	Artikelnr.: 02 000 06 99	of

Opmerking

- Ook te parametren via Single Control SSC.