

Artikelnummer: 02 173 06 99

Elektronische wastafelkraan MODUS E HD-K - hoge druk koud water / voorgemengd water

Netvoeding.



Leveringsomvang

- Eéngatskraan met infraroodsensor
 - Elektronica met infraroodsensor, programmeerbaar
 - Flexibele aansluitslang G 3/8 V x 450 mm, met voorfilter
 - Aansluitkabel 200 mm, met stekker 2-polig, beschermingsklasse IP 65
 - Magneetventiel 6 V met voorfilter
 - Straalregelaar
- Stekkertransformator 6 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel

Technische gegevens

- Instelmogelijkheden via benaderingsrefeectie
 - Bereik sensorreikwijdte (ca. 2 - 17 cm)
 - Stagnatiespoeling (uit/continue stroom 30 s, 24 uur na laatste spoeling)
 - Reinigingsstop (uit/120 s)
- Debiet: max. 1 gpm \approx 3,8 l/min
- Werkdruk: 0,5 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (kortstondig, bijv. voor thermische desinfectie)
- Aansluiting: G 3/8 V
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Certificaten: P-IX 29853/IO, WRAS aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O

Leveringsgegevens

- Gewicht: 1,62 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 1

Aanbevolen gerelateerde artikelen

Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter
Set perlator LEED 1.3 l
Wastafelafvoerplug OPEN
Wastafelafvoerplug PUSH OPEN

Artikelnr.: 05 430 06 99
Artikelnr.: 28 931 06 99 of
Artikelnr.: 02 002 06 99 of
Artikelnr.: 02 000 06 99 of