


Artikelnummer: 00 290 06 99

Elektronische wastafelkraan PURIS E² HD-M - hoge druk mengwater

Contactloos, sensorgestuurd armatuur met innovatieve ToF-Technologie. Ongevoelig voor reflecterend materiaal zoals spiegels, veiligheidsvesten, enz. Met geïntegreerde Bluetooth®-interface. Parameters instellen, gegevens analyseren en opslaan via de SCHELL-app. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Batterijvoeding. Met verlengde uitloop 134 mm.



Leveringsomvang

- Time-of-Flight-Sensor-ééngatskraan
 - Aansluitkabel 220 mm, met steekverbinder 3-polig, beschermingsklasse IP 65
 - Time-of-Flight-Sensor-Elektronica (ToF) met automatische aanpassing van het sensorbereik
 - Vandalismebestendige volledig metalen behuizing
 - Verzonken straalregelaar (diefstalbeveiligd)
 - Temperatuurregelaar met warmwaterbegrenzer
 - Axiaal magneetventiel 6 V met voorfilter
- Batterijvak 6 V (geïntegreerd)
- 4x AAA alkalinebatterijen 1,5 V
- 2 flexibele aansluitslangen Clean-Fix S G 3/8 V x 410 mm, met geïntegreerde terugslagklep (EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel

Technische gegevens

- Instelmogelijkheden via de SCHELL-app
 - Snelle parameterinstelling via voor ingestelde bedrijfsmodus (stroom sparen / water sparen / comfort)
 - individuele instellingen in expertenmodus (sensorbereik, sensormeetinterval, personenherkenning, maximale looptijd, nalooptijd)
 - Anti-stagnatie spoeling (uit / interval / slim spoelen aangepast op basis van gebruik / op vaste tijden [dag(en), tijd])
 - Continu spoelen voor thermische desinfectie, activering door app (3 - 10 min)
 - Reinigingsstop, activering door app of bewegingsreflex (uit / 60 - 360 s)
- S_Durchfluss: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Aansluiting: 2x G 3/8 V
- Werkstof: Behuizing Messing
- Oppervlak: Chroom
- Certificaten: PA-IX 10332/IO, DVGW aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O

Leveringsgegevens

- Gewicht: 1,60 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 1

Aanbevolen gerelateerde artikelen

Haakse-kraan thermostaat

Artikelnr.: 09 414 06 99

Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter

Artikelnr.: 05 430 06 99

Wastafelafvoerplug OPEN

Artikelnr.: 02 002 06 99 of

Wastafelafvoerplug PUSH OPEN

Artikelnr.: 02 000 06 99 of

Voor kranen met netvoeding

Verlengkabel 1,5 m

Artikelnr.: 51 010 00 99 of

Verlengkabel 3 m

Artikelnr.: 51 023 00 99 of

Opmerking

- Vorige elektronische wastafelkraan PURIS E 01 226 06 99 waarschijnlijk nog tot 2e kwartaal 2025 leverbaar.