

Artikelnummer: 00 802 08 99

Douchepaneel LINUS DP-SC-T

Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Geschikt voor aansluitingen langs achteren of voor opbouwaansluitingen langs boven.

Leveringsomvang

- Zelfsluitend opbouw-douchepaneel
 - 2 voorfilters
 - Bedieningstoets voor thermostaat met overschuifhuls, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C
 - Zelfsluitende cartouche SC II
 - ThermoProtect thermostaat volgens EN 1111, verbrandingsbeveiliging in geval van storing in de koudwatertoevoer
 - Zelfsluitende knop SC
 - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
- Douchekop COMFORT Flex, instelbare hellingshoek 12 - 32, vandalismebestendig, met softstraal en antikalknoppen
- Aansluittoebehoren met afsluitkraan (afsluitkranen)
- Bevestigingsmateriaal voor wandmontage

Technische gegevens

- Looptijd: 5 - 30 s instelbaar (20 s Fabrieksinstelling)
- Debiet: max. 9 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C kortstondig
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Werkstof: Bediening Messing, Douchekop Messing conform de Duitse drinkwaterverordening, Behuizing Aluminium, Watertraject Ontzinkingsbestendig messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Bediening Chroom, Douchekop Chroom, Behuizing Aluminium geborsteld, geanodiseerd
- Afmetingen: B 226 mm x H 1200 mm x D 115 mm
- Certificaten: Belgaqua

Leveringsgegevens

- Gewicht: 13,74 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 1

Aanbevolen gerelateerde artikelen

Zeephouder douchepaneel LINUS
 Thermostaatgreep EasyGrip
 Staalafname-kraan COMFORT Flex

Artikelnr.: 00 809 08 99

Artikelnr.: 29 192 06 99

Artikelnr.: 01 823 00 99

Bij opbouwaansluiting langs boven

Aansluit-buizenset douchepaneel 500 m

Artikelnr.: 08 481 06 99 of

Aansluit-buizenset douchepaneel 1000 m

Artikelnr.: 08 482 06 99 of

Koker douchepaneel LINUS 150 - 450 mm

Artikelnr.: 00 839 08 99 of

Koker douchepaneel LINUS 451 - 950 mm

Artikelnr.: 00 840 08 99 of

