

Artikelnummer: 00 830 08 99

Douchepaneel LINUS DP-C-T Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Van stabiel profiel in geëxtrudeerd aluminium met hoogwaardig, geanodiseerd oppervlak. Activering via CVD-touch-elektronica met automatisch sluitproces. Optioneel batterij- of netvoeding. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Te parametreren via SCHELL Single Control SSC. Gemakkelijk te monteren en onderhouden door draaibaar frontpaneel. Geschikt voor aansluitingen langs achteren of voor opbouwaansluitingen langs boven. Magneetventiel voor thermische desinfectie met SWS geïntegreerd.

Leveringsomvang

- Elektronische zelfsluitend opbouw-douchepaneel
 - 2 voorfilters
 - Magneetventiel 6 V voor het uitvoeren van een automatische thermische desinfectie met SWS (volgens DVGW-werkblad W 551)
 - Bedieningstoets voor thermostaat met overschuifhuls, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C
 - Magneetventiel 6 V
 - ThermoProtect thermostaat volgens EN 1111, verbrandingsbeveiliging in geval van storing in de koudwatertoevoer
 - CVD-touch-elektronica, programmeerbaar, spat- en spuitwaterdicht IP65
 - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
- Douchekop COMFORT Flex, instelbare hellingshoek 12 - 32, vandalismebestendig, met softstraal en antikalknoppen
- Aansluittoebehoren met afsluitkraan (afsluitkranen)
- Bevestigingsmateriaal voor wandmontage

Technische gegevens

- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
 - Bedieningskracht (licht / gemiddeld / hard)
 - Manuele programmering (uit / aan)
 - Max. looptijd (1 - 950 s)
 - Stagnatiespoeling (uit/1 - 1000 s, om de 1 - 250 uur na laatste spoeling/om de 1 - 250 uur)
 - Blokkeertijd bediening (uit / 1 - 255 s, time-out 1 - 2000 min)
- Instelmogelijkheden via manuele programmering
 - Max. looptijd (10 - 360 s in 10 programmaniveaus, fabrieksinstelling 20 s)
 - Stagnatiespoeling (uit/20 s, om de 24 uur)
- S_Durchfluss: max. 9 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C kortstondig
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Werkstof: Bediening Messing, Douchekop Messing conform de Duitse drinkwaterverordening, Behuizing Aluminium, Watertraject Ontzinkingsbestendig messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Bediening Chroom, Douchekop Chroom, Behuizing Aluminium geborsteld, geanodiseerd
- Afmetingen: B 226 mm x H 1200 mm x D 115 mm
- Certificaten: Belgaqua



Leveringsgegevens

- Gewicht: 13,66 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 1

Noodzakelijke gerelateerde items

Bij werking met SWS

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| SWS Server | Artikelnr.: 00 500 00 99 |
| SWS Bus-Extender kabel BE-K | Artikelnr.: 00 501 00 99 en/of |
| SWS Bus-Extender RLAN BE-F | Artikelnr.: 00 502 00 99 en/of |
| SWS Bus-Netvoedingseenheid | Artikelnr.: 00 505 00 99 |

Bij werking met bus-extender RLAN BE-F of zonder SWS

| | |
|--|-----------------------------|
| Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Artikelnr.: 01 315 00 99 of |
| Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Artikelnr.: 01 582 00 99 of |
| Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Artikelnr.: 01 583 00 99 of |
| Universeel batterijvak 6 V | Artikelnr.: 01 557 00 99 of |

In combinatie met transformator

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Universele aansluitkabel 5 m | Artikelnr.: 01 570 00 99 of |
| Universele aansluitkabel 10 m | Artikelnr.: 01 571 00 99 of |

Aanbevolen gerelateerde artikelen

| | | |
|--|--------------------------|----|
| Zeephouder douchepaneel LINUS | Artikelnr.: 00 809 08 99 | |
| Aansluit-buizenset douchepaneel 500 m | Artikelnr.: 08 481 06 99 | of |
| Aansluit-buizenset douchepaneel 1000 m | Artikelnr.: 08 482 06 99 | of |
| Koker douchepaneel LINUS 150 - 450 mm | Artikelnr.: 00 839 08 99 | of |
| Koker douchepaneel LINUS 451 - 950 mm | Artikelnr.: 00 840 08 99 | of |
| Thermostaatgreep EasyGrip | Artikelnr.: 29 192 06 99 | |
| Staalafname-kraan COMFORT Flex | Artikelnr.: 01 823 00 99 | |
| SSC Bluetooth®-Module | Artikelnr.: 00 916 00 99 | |

Niet in combinatie met SWS en SSC Bluetooth®-Module

| | |
|--------------------|--------------------------|
| CVD-beschermfilter | Artikelnr.: 00 906 00 99 |
|--------------------|--------------------------|

Voor handmatige bediening van thermische desinfectie op SWS server

| | |
|---|--------------------------|
| Sleutelschakelaar voor thermische desinfectie | Artikelnr.: 01 538 00 99 |
|---|--------------------------|