




Artikelnummer: 01 655 06 99

Opbouw-wastafelkraan VITUS VW-E-T

Infraroodsensor gestuurd. Batterijvoeding. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Te parametren via SCHELL Single Control SSC.



Leveringsomvang

- Opbouw-wastafelkraan met infraroodsensor
 - Thermostaat volgens EN 1111, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C, bescherming tegen verbranding bij uitval van koudwatertoevoer
 - Elektronica met infraroodsensor, programmeerbaar
 - Ventiel (mechanisch) voor het uitvoeren van een thermische desinfectie (volgens DVGW-werkblad W 551)
 - Magneetventiel 6 V met voorfilter
 - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
 - Draaibare uitloop (vergrendelbaar) met straalregelaar
 - Batterijvak 6 V (geïntegreerd)
- 2 S-aansluitingen en rozetten (met diepte-instelling)

Technische gegevens

- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
 - Programmering via benaderingsreflectie (uit / aan)
 - Max. looptijd (1 - 600 s)
 - Stagnatiespoeling (uit/5-600 s, om de 1 - 240 uur na laatste spoeling/om de 1 - 24 uur)
 - Continue spoeling voor thermische desinfectie (uit/15 - 600 s)
 - Continue stroom (uit/15 - 600 s)
 - Energiespaarmodus (uit/1 - 254 uur na laatste gebruik)
 - Reinigingsstop (uit/60 - 360 s)
- Instelmogelijkheden via benaderingsrefelectie
 - Max. looptijd (4 - 240 s, 12 programmaniveaus)
 - Stagnatiespoeling (uit/30 s, om de 24 uur na laatste spoeling/om de 24 uur)
 - Reinigingsstop (uit/60 s)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Uitloop Messing conform de Duitse drinkwaterverordening; Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Afstand tot het midden van de straalregelaar: 210 mm
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Certificaten: PA-IX 38235/IO, Belgaqua, WRAS aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O

Leveringsgegevens

- Gewicht: 5,08 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 1

Aanbevolen gerelateerde artikelen

S-bochtenset met afsluitkraan

Artikelnr.: 23 775 00 99

Voor koppeling met watermanagementsysteem SWS

SWS Server Artikelnr.: 00 500 00 99

SWS Bus-Extender RLAN BE-FV VITUS Artikelnr.: 00 507 00 99

Voor parametring met Single Control SSC

SSC Bluetooth®-Module Artikelnr.: 00 916 00 99

Om aan de kraan met Single Control SSC te blijven

SSC Bluetooth®-Module VITUS Artikelnr.: 00 917 00 99