

Artikelnummer: 00 251 06 99



## Elektronische wastafelkraan XERIS E<sup>2</sup> HD-K small - hoge druk koud water / voorgemengd water



Contactloos, sensorgestuurd armatuur met innovatieve ToF-Technologie. Ongevoelig voor reflecterend materiaal zoals spiegels, veiligheidsvesten, enz. Met geïntegreerde Bluetooth®-interface. Parameters instellen, gegevens analyseren en opslaan via de SCHELL-app. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Netvoeding (stekkertransformator).

### Leveringsomvang

- Time-of-Flight-Sensor-ééngatskraan
  - Aansluitkabel 240 mm, met 3-polige stekker, beschermingsklasse IP 65
  - Time-of-Flight-Sensor-Elektronica (ToF) met automatische aanpassing van het sensorbereik
  - Vandalismebestendige volledig metalen behuizing
  - Verzonken straalregelaar (diefstalbeveiligd)
  - Axiaal magneetventiel 6 V met voorfilter
- Stekkertransformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Flexibele aansluitslang Clean-Fix S G 3/8 V x 410 mm, met geïntegreerde terugslagklep (RV, EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel



### Technische gegevens

- Instelmogelijkheden via de SCHELL-app
  - Snelle parameterinstelling via voorinstelde bedrijfsmodus (stroom sparen / water sparen / comfort)
  - individuele instellingen in expertenmodus (sensorbereik, sensormeetinterval, personenherkenning, maximale looptijd, nalooptijd)
  - Anti-stagnatie spoeling (uit / interval / slim spoelen aangepast op basis van gebruik / op vaste tijden [dag(en), tijd])
  - Continu spoelen voor thermische desinfectie, activering door app (3 - 10 min)
  - Reinigingsstop, activering door app of bewegingsreflex (uit / 60 - 360 s)
- S\_Durchfluss: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Aansluiting: G 3/8 V
- Werkstof: Behuizing Messing
- Oppervlak: Chroom
- Certificaten: PA-IX 10332/IO, DVGW aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O

### Leveringsgegevens

- Gewicht: 1,34 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 1

### Aanbevolen gerelateerde artikelen

Verlengkabel 1,5 m

Artikelnr.: 51 010 00 99 of

Verlengkabel 3 m	Artikelnr.: 51 023 00 99 of
Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter	Artikelnr.: 05 430 06 99
Wastafelafvoerplug OPEN	Artikelnr.: 02 002 06 99 of
Wastafelafvoerplug PUSH OPEN	Artikelnr.: 02 000 06 99 of
Kraanverhoogstuk CELIS E <sup>2</sup> / XERIS E <sup>2</sup>	Artikelnr.: 01 284 06 99

### Opmerking

- Vorige elektronische wastafelkraan XERIS E 01 204 06 99 waarschijnlijk nog tot 2e kwartaal 2025 leverbaar.