

Artikelnummer: 01 194 00 99

Inbouw-WC drukspoeler COMPACT II

Geluidsarme inbouwdruckspoeler. Voor de combinatie met alle SCHELL wc-sturingen/-bedieningsplaten. Volgens DIN EN 12541. Afsluitkraan binnenin.

Leveringsomvang

- Masterbox
 - Buisonderbreker (EN 12541)
 - Ruwbouwdoo
 - Inbouw-spoelkraan COMPACT II, met afsluitkraan en spoelplug
- Werfdeksel
- In hoogte instelbare spoelbuis met bouwstop

Technische gegevens

- Werkdruk: 1,2 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Aansluiting: DN 20 G 3/4 M (rechts)
- Uitgang: Spoelbuis Ø 45 mm
- Debiet: 1,0 - 1,3 l/s
- Werkstof: Behuizing Kunststof, Watertraject Ontzinkingsbestendig messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Certificaten: PA-IX 18844/I, DIN-DVGW aangevraagd, Belgaqua
- Geluidsklasse: I, bij 100% debiet

Leveringsgegevens

- Gewicht: 1,63 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 1

Noodzakelijke gerelateerde items

WC sturing EDITION E Manual	Artikelnr.: 01 028 28 99	of
WC sturing EDITION E	Artikelnr.: 01 027 28 99	of
WC-Bedieningsplaat EDITION	Artikelnr.: 02 802 06 99	of
WC-Bedieningsplaat EDITION	Artikelnr.: 02 802 15 99	of
WC-Bedieningsplaat EDITION	Artikelnr.: 02 803 28 99	of
WC-Bedieningsplaat EDITION Eco	Artikelnr.: 02 804 06 99	of
WC-Bedieningsplaat EDITION Eco	Artikelnr.: 02 804 15 99	of
WC-Bedieningsplaat EDITION Eco	Artikelnr.: 02 805 28 99	of
WC-Bedieningsplaat EDITION Eco 100	Artikelnr.: 02 825 06 99	of

Aanbevolen gerelateerde artikelen

WC-patroon EDITION Eco (geschikt voor LEED / BREEAM) Artikelnr.: 29 758 00 99

Montage-instructies

- Bij elektronische activering stroomvoorziening volgens de wc-sturing voorzien.
- In combinatie met het SCHELL-watermanagementsysteem SWS evt. een gewone buskabel H(St)H2x2x0,8 (door klant) voor de SWS bus-extender kabel BE-K voorzien.
- Alleen originele SCHELL-transformatoren en -aansluitkabels mogen worden geïnstalleerd
- Noodwendige toevoerleiding DN 25

