


Artikelnummer: 00 500 00 99

## SWS Server

Centrale server voor het configureren van een waterbeheersysteem en controle voor waterbesparende drinkwaterhygiëne. Toegang doormiddel van een PC, mobiel apparaat via WEB-app of gebouwbeheersysteem • Tot 64 toestellen kunnen met het net verbonden worden per kabel of Radio (meshnetwerk) • Aangesloten toestellen centraal individueel in te stellen. • Centraal gestuurde stagnatiespoeling (gelijktijdig) - In vaste intervallen en vaste tijdstippen. - Bij over/onderschrijden van een temperatuur. - Geactiveerd door extern signaal (GBS, schakelaar, etc.).



### Leveringsomvang

- SWS-server
  - WLAN-module
  - 4 ingangen
  - 4 uitgangen
  - Geïntegreerde SD-kaart
  - LAN-interface
- Software: Linux-besturingssysteem, watermanagementsoftware, web-app

### Technische gegevens

- Programmeerbare parameters (server SWS)
  - Beheer van gebruikersrechten
  - Reinigingsstop
  - Stagnatiespoeling
  - Thermische desinfectie
  - Beheer van de lekpreventie-kraan
  - Registratie van alle systeemgegevens
- Goedgekeurd overeenkomstig: DIN EN 61000-6-2:2005, DIN EN 61000-6-3:2006 + A1:2010, DIN EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, DIN EN 61000-4-2:2009, EN 300328, EN 301 489-1, EN 301 489-17, DIN EN 60950-1:2006 / A12:2011

### Leveringsgegevens

- Gewicht: 1,70 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 1

### Noodzakelijke gerelateerde items

SWS Bus-Netvoedingseenheid	Artikelnr.: 00 505 00 99	
SWS Bus-Extender kabel BE-K	Artikelnr.: 00 501 00 99	en/of
SWS Bus-Extender RLAN BE-F	Artikelnr.: 00 502 00 99	en/of

### Aanbevolen gerelateerde artikelen

SWS Elektrische-Verdeelkast	Artikelnr.: 00 506 00 99
-----------------------------	--------------------------

### 300328, EN 301 489-1, EN 301 489-17,

#### SMART.SWS

SWS kan met weinig moeite worden uitgebreid met SMART.SWS en biedt zo meer duidelijkheid, effectiviteit en economie van uw SWS-installatie.

#### SMART.SWS biedt de volgende voordelen:

Grafische evaluatie van de volgende gegevens en dus duidelijkere SWS-werking

- De juiste weergave voor iedereen:

- Eigendom
- Gebouw
- Watermanagementsysteem
- Stagnatiespoeling
- Thermische desinfectie
- Systeemmeldingen
- Temperatuurcurven
- Weergave van vaak en zelden gebruikte armaturen
- Waterhoeveelheid (berekend)
- Laadstatus van de batterij
- Toegang op afstand tot de SWS server (apart wachtwoord)

**Om organisatorische redenen kan SMART.SWS alleen worden verkregen bij SCHELL.**

**SCHELL adviseert u graag.**

### **Montage-instructies**

- Klemmenblok en rail door klant.
- Voor montage op rail ter plaatse 35 mm (volgens EN 60715).