Artikelnummer: 10 306 06 99

Flexibele slang Clean-Flex S

Met gevlochten Roestvrij staaldraad en draaibare aansluitverbinding.

Technische gegevens

- Oppervlak: Aansluiting Chroom
- Lengte: 300 mm
- Nominale binnendiameter: DN 8
- Aansluiting: Trekvaste messing klemring schroefverbinding Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M), Buisstuk Ø 10 mm

Leveringsgegevens

- Gewicht: 0,09 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 20

drallfreie Montage
(Dichtung lose)

DVGW zertifiziert

Zulassungen:

- KTW-A
- W 270
- W 543

p max. 10 bar

t max. 70 °C

Inliner HD-PE

Umflechtung Edelstahl

Überwurfmutter mit
eingepresster Dichtung

Rohrstutzen mit
Sicherheitsstufe

zugfeste Quetsch-
verschraubung
mit Messingkonus



Biegeradius

SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie · Raiffeisenstraße 31 · 57462 Olpe · Germany
Tel. +49 2761 892-0 · Fax +49 2761 892-199 · info@schell.eu · www.schell.eu