

Artikelnummer: 10 868 06 99

## Kraanaansluitset COMFORT

Voor de aansluiting op koud en warm water van eengatskranen en extra toestelaansluiting.

### Leveringsomvang

#### Combinatie haakse-kraan COMFORT (03 549 06 99)

- Gecombineerde haakse-kraan
  - ASAG easy (Zelfdichtende schroefdraad)
  - Lange schuifhuls
  - Bovendeel met vetkamer
  - 2 COMFORT-grepen
  - Terugslagklep (EN 1717: EB) in uitgang toestelaansluiting
  - Beluchter (EN 1717: HB) in uitgang toestelaansluiting
- Slangschroefverbinding
- Trekvast messing conus-klemschroefkoppeling met lengtecompensatie
- Schuifrozet  $\varnothing$  54 mm

#### Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT (04 917 06 99)

- Haakse-kraan
  - ASAG easy (Zelfdichtende schroefdraad)
  - Lange schuifhuls
  - COMFORT-greep
- Trekvast messing conus-klemschroefkoppeling met lengtecompensatie
- Schuifrozet  $\varnothing$  54 mm

### Technische gegevens

#### Combinatie haakse-kraan COMFORT (03 549 06 99)

- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Veiligheidsinrichting volgens EN 1717: HD
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M met ASAG easy
- Uitgang:  $\varnothing$  10 mm (DN 10 G 3/8 M), Slangschroefverbinding  $\varnothing$  14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)
- Certificaten: PA-IX 026/II, DVGW, ACS, Belgaqua
- Geluidsklasse: II, bij 100% debiet
- Debietsklasse: A

#### Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT (04 917 06 99)

- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M met ASAG easy
- Uitgang:  $\varnothing$  10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificaten: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, NF, WRAS aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: A

### Leveringsgegevens

- Gewicht: 0,62 kg
- Verpakkingseenheid: 1



