

Numer katalogowy: 00 243 06 99

elektroniczna armatura kuchenna GRANDIS E HD-M - wysokie ciśnienie mieszacz

Płukanie antystagnacyjne w proporcji mieszania jak przy uruchamianiu bezdotykowym, niezależnie od położenia dźwigni mieszacza.

Zakres dostawy


- Armatura kuchenna z czujnikiem podczerwieni
 - Mieszacz jednouchwytowy
 - Zawór elektromagnetyczny 6 V z filtrem wstępnym
 - Obrotowa wylewka z regulowanym zakresem obrotu
 - 2 elastyczne węże przyłączeniowe G 3/8 GW x 450 mm, z zaworem zwrotnym (ZZ, DIN EN 1717: EB) i filtrem wstępnym
 - Regulator strumienia
 - Elektronika czujnika podczerwieni, programowalna
- Zasilacz wtyczkowy 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Dane techniczne

- 35 - 37 mm
- Możliwość programowania nastaw poprzez SWS SSC
 - Programowanie zbliżeniowe (wył. / zał.)
 - Maks. czas wypływu (1 - 600 s)
 - Przepłukiwanie antystagnacyjne (wył. / 5 - 600 s, co 1 - 240 h od ostatniego spłukania / co 1 - 240 h)
 - Tryb oszczędzania energii (wył. / 1 - 254 h od ostatniego użycia)
- Możliwość programowania zbliżeniowego
 - Maks. czas wypływu (4 - 240 s, 12 stopni programu)
 - Przepłukiwanie antystagnacyjne (wył. / od ostatniego spłukania / stały interwał)
- S_Durchfluss: maks. 10 l/min
- S_Durchfluss: maks. 8,5 l/min
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. ciśnienie statyczne: 8 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C (80 °C w celu dezynfekcji termicznej)
- Przyłącze: 2x G 3/8 GW
- Materiał: Obudowa Mosiądz do wody pitnej
- Powierzchnia: Chrom
- Certyfikaty: P-IX 29861/IO, WRAS
- null: I
- Klasa przepływu: O

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 3,73 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1



Osprzęt zalecany

moduł SSC Bluetooth®	Nr artykułu: 00 916 00 99
kabel przedłużający	Nr artykułu: 51 010 00 99 albo
kabel przedłużający	Nr artykułu: 51 023 00 99 albo
zawór kątowy z funkcją regulacji COMFORT z filtrem	Nr artykułu: 05 430 06 99