

Numer katalogowy: 02 185 06 99

# natynkowa armatura natryskowa MODUS MD-T

## Mieszacz, ThermoProtect termostat

Uruchamianie ręczne otw./zamek.

### Zakres dostawy

- Naścienna armatura natryskowa O/Z
  - Przycisk uruchamiający otw./zamek.
  - ThermoProtect termostat wg EN 1111, z odblokowywanym/blokowanym ogranicznikiem temperatury 38°C, ochrona przed oparzeniem na wypadek braku wody zimnej
  - IsoBody obudowa
- 2 antyskażeniowe zawory zwrotne AZZ (EN 1717: EB)
- 2 mimośrodowe przyłączeniowe i rozety (o regulowanej głębokości)

### Dane techniczne

- Maks. temperatura robocza: 65 °C (przy dezynfekcji termicznej 80 °C max. 10 min./dzień)
- Przyłącze: 2x DN 15 G 1/2 GZ
- Wylot: DN 15 G 1/2 GZ (dolne)
- : 38 - 43 °C
- Materiał: Obudowa Mosiądz do wody pitnej
- Powierzchnia: Chrom
- Certyfikaty: PA-IX 38399/IS, DVGW, Belgauqua
- null: I
- Klasa przepływu: S

### Dane dotyczące dostawy

- Waga: 2,10 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1



### Osprzęt zalecany

Zestaw natryskowy 900	Nr artykułu: 29 207 06 99	albo
Zestaw natryskowy 680	Nr artykułu: 29 208 06 99	albo
ogranicznik przepływu LEED	Nr artykułu: 29 239 00 99	albo
ogranicznik przepływu BREEAM	Nr artykułu: 29 240 00 99	albo

### Uwaga

- Specjalne narzędzie 29 242 00 99 wymagane do serwisowania termostatu.
- Klasa szumów I tylko w połączeniu z natryskiem ręcznym o klasie szumów I i klasie przepływu do S.