

Numer katalogowy: 02 186 06 99

Naścienna armatura natryskowa MODUS MD-T z zestaw natryskowy Mieszacz, ThermoProtect termostat

Uruchamianie ręczne otw./zatk.

Zakres dostawy

- Naścienna armatura natryskowa O/Z
 - Przycisk uruchamiający otw./zatk.
 - ThermoProtect termostat wg EN 1111, z odblokowywanym/blokowanym ogranicznikiem temperatury 38°C, ochrona przed oparzeniem na wypadek braku wody zimnej
 - IsoBody obudowa
- 2 antyskażeniowe zawory zwrotne AZZ (EN 1717: EB)
- 2 mimośrodowe przyłączeniowe i rozety (o regulowanej głębokości)
- Elementy montażowe

Dane techniczne

- Rodzaje strumienia: Soft, Vital, Power
- Maks. temperatura robocza: 65 °C (przy dezynfekcji termicznej 80 °C max. 10 min./dzień)
- Przyłącze: 2x DN 15 G 1/2 GZ
- Wylot: DN 15 G 1/2 GZ (dolne)
- : 38 - 43 °C
- Materiał: Obudowa Mosiądz do wody pitnej
- Powierzchnia: Chrom
- 1500 mm
- 900 mm

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 4,30 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1

Osprzęt zalecany

ogranicznik przepływu LEED

Nr artykułu: 29 239 00 99

albo

ogranicznik przepływu BREEAM

Nr artykułu: 29 240 00 99

albo

Uwaga

- Specjalne narzędzie 29 242 00 99 wymagane do serwisowania termostatu.

