

Numer katalogowy: 00 804 08 99

## panel natrysku LINUS DP-SC-V

### Woda wstępnie zmieszana

Ze stabilnego wyciskanego profilu aluminiowego z wysokiej jakości anodowaną powierzchnią. Uruchamianie ręczne ze zautomatyzowanym procesem zamykania. Łatwy w montażu i serwisowaniu dzięki odchylanemu frontowi. Przeznaczony do przyłączy od tyłu lub przyłączy natynkowych od góry.

#### Zakres dostawy

- Samozamykający naścienny panel natrysku
  - Przycisk samozamykający SC
- Akcesoria przyłączeniowe z odcięciem(-ami) wstępnym(-ymi)
- Elementy montażowe do montażu ściennego

#### Dane techniczne

- : 5 - 30 s (20 s )
- S\_Durchfluss: maks. 9 l/min niezależnie od ciśnienia
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C krótkotrwale
- Przyłącze: DN 15 G 1/2 GZ
- Materiał: Uruchamianie Mosiądz, Głowica natrysku Mosiądz do wody pitnej, Obudowa Aluminium, Układ wodny Mosiądz odporny na odcynkowanie do wody pitnej
- Powierzchnia: Uruchamianie Chrom, Głowica natrysku Chrom, Obudowa Aluminium szczotkowane, anodowane
- Wymiary: 226 mm x 1200 mm x 115 mm
- Certyfikaty: Belgaqua

#### Dane dotyczące dostawy

- Waga: 12,00 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1

#### Osprzęt zalecany

półka panelu natrysku LINUS	Nr artykułu: 00 809 08 99
przyłączeniowy zestaw orurowania panelu natrysku 500 mm	Nr artykułu: 08 481 06 99 albo
przyłączeniowy zestaw orurowania panelu natrysku 1000 mm	Nr artykułu: 08 482 06 99 albo
maskownica panelu natrysku LINUS 150 - 450 mm	Nr artykułu: 00 839 08 99 albo
maskownica panelu natrysku LINUS 451 - 950 mm	Nr artykułu: 00 840 08 99 albo
zawór do poboru próbek COMFORT Flex	Nr artykułu: 01 823 00 99

