

Numer katalogowy: 01 608 06 99

natynkowa armatura natryskowa VITUS VD-EH-M / o Mieszacz

Uruchamianie ręczne otw./zamk. Przyłącze natrysku górne.

Zakres dostawy


- Jednouchwytywa naścienna armatura natryskowa
 - Mieszacz jednouchwytowy
- 2 antyskażeniowe zawory zwrotne AZZ (EN 1717: EB)
- 2 mimośrodowo przyłączeniowe i rozety (o regulowanej głębokości)

Dane techniczne

- Maks. temperatura robocza: 70 °C (80 °C w celu dezynfekcji termicznej)
- Przyłącze: 2x DN 15 G 1/2 GZ
- Wylot: DN 15 G 1/2 GZ (górne)
- Materiał: Obudowa Mosiądz do wody pitnej
- Powierzchnia: Chrom
- Certyfikaty: PA-IX 38242/IB, Belgaqua
- null: I
- Klasa przepływu: B

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 3,98 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1



Osprzęt zalecany

ogranicznik przepływu LEED	Nr artykułu: 23 775 00 99
ogranicznik przepływu BREEAM	Nr artykułu: 29 239 00 99 albo
	Nr artykułu: 29 240 00 99 albo
<u>W przypadku przyłącza podtynkowej armatury natryskowej</u>	
	Nr artykułu: 25 667 06 99 albo
	Nr artykułu: 25 668 06 99 albo
głowica natrysku COMFORT Flex	Nr artykułu: 01 821 06 99 albo
	Nr artykułu: 01 814 06 99 albo
<u>W przypadku przyłącza natynkowej armatury natryskowej</u>	
natynkowy zestaw rur VITUS	Nr artykułu: 25 666 06 99
natynkowa głowica natrysku COMFORT	Nr artykułu: 01 846 06 99