

Numer katalogowy: 01 921 28 99

podtynkowy natrysk ścienny LINUS Basic D-C-V

Woda wstępnie zmieszana

Do skrzynki podtynkowej Masterbox WBD-E-V. Uruchamianie poprzez elektronikę CVD-Touch ze zautomatyzowanym procesem zamykania. Opcjonalne zasilanie bateryjne lub sieciowe. Przeznaczony do połączenia w sieć z systemem zarządzania wodą SCHELL SWS. Parametryzowana przez SCHELL Single Control SSC.

Zakres dostawy

- Płyta czołowa
 - Elektronika CVD-Touch, programowalna, stopień ochrony IP65
- Elementy montażowe

Dane techniczne

- Możliwość programowania nastaw poprzez SWS SSC
 - Siła aktywacji (mała / średnia / duża)
 - Programowanie ręczne (wył. / zał.)
 - Maks. czas wypływu (1 - 950 s)
 - Przepłukiwanie antystagnacyjne (wył. / 1 - 1000 s, co 1 - 250 h od ostatniego spłukania / co 1 - 250 h)
 - Czas blokady aktywacji (wył. / 1 - 255 s, limit czasu 1 - 2000 min)
- Możliwość programowania ręcznego
 - Maks. czas wypływu (4 - 120 s, 10 stopni programu)
 - Przepłukiwanie antystagnacyjne (wył. / 20 s, co 24 h)
- Materiał: Uruchamianie Mosiądz, Płyta czołowa Stal szlachetna
- Powierzchnia: Uruchamianie Chrom, Płyta czołowa Stal szlachetna szczotkowana
- Wymiary płyty czołowej: 190 mm x 190 mm x 3 mm
- Stopień ochrony: IP65 (elektronika dotykowa CVD)

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 1,35 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1



Osprzęt wymagany

| | |
|---|--------------------------------|
| skrzynka podtynkowa Masterbox WBD-E-V | Nr artykułu: 01 822 00 99 |
| uniwersalna komora baterii 6 V | Nr artykułu: 01 557 00 99 albo |
| zasilacz podtynkowy 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Nr artykułu: 01 315 00 99 albo |
| zasilacz na szynę 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Nr artykułu: 01 582 00 99 albo |
| elektryczna skrzynka rozdzielcza 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Nr artykułu: 01 583 00 99 albo |

Osprzęt zalecany

| | | |
|---------------------------------------|---------------------------|------|
| uniwersalny kabel przyłączeniowy 5 m | Nr artykułu: 01 570 00 99 | albo |
| uniwersalny kabel przyłączeniowy 10 m | Nr artykułu: 01 571 00 99 | albo |
| filtr ochronny CVD | Nr artykułu: 00 906 00 99 | |
| głowica natrysku COMFORT Flex | Nr artykułu: 01 821 06 99 | albo |
| głowica natrysku niskoaerolowa | Nr artykułu: 01 814 06 99 | albo |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-------|
| SWS serwer | Nr artykułu: 00 500 00 99 | |
| SWS kablowy extender magistrali BE-K | Nr artykułu: 00 501 00 99 | i/lub |
| SWS radiowy extender magistrali BE-F | Nr artykułu: 00 502 00 99 | i/lub |
| moduł SSC Bluetooth® | Nr artykułu: 00 916 00 99 | |
| kolanko przyłączeniowe ścienne PURIS | Nr artykułu: 06 469 06 99 | albo |
| kolanko przyłączeniowe ścienne | Nr artykułu: 06 463 06 99 | albo |