

Numer katalogowy: 01 196 00 99

Złącze wtykowe Plug + Play, IP 54.



Zakres dostawy

- Moduł elektroniczny
- Zawór elektromagnetyczny z adapterem
- Komora baterii 6 V, stopień ochrony IP 65
- 4x AA baterie alkaliczne 1,5 V
- Syfon pisuarowy z sensorem LC

Dane techniczne

- Funkcje
 - Przepłukiwanie antystagnacyjne (co 24 h od ostatniego spłukania)
 - Automatyczny tryb stadionowy (zredukowana ilość wody spłukującej przy dużej ilości użytkowników > 2 użytkowników / 5 min)
 - Sygnał dźwiękowy (przy słabej baterii)
 - Przepłukiwanie syfonu (przy niskim poziomie wody)
 - Automatycznie zatrzymanie spłukiwania (przy zatkany przewód odpływowy)
- Możliwość programowania nastaw poprzez kontaktron (osprzęt)
 - Programy spłukiwania (1l, 2l, spłukiwanie hybrydowe)
 - Przepłukiwanie interwałowe 5x (czas każdego spłukiwania 2 min)
 - Przepłukiwanie higieniczne 10 s
 - Blokada na czas sprzątnięcia 180 s
 - Program diagnostyczny

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 0,60 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1

Osprzęt wymagany

zestaw dopływowy do pisuaru DN 15 AZZ
zestaw dopływowy do pisuaru DN 15

Nr artykułu: 03 112 00 99 albo
Nr artykułu: 03 105 00 99 albo
Nr artykułu: 03 089 00 99 albo
Nr artykułu: 03 075 00 99 albo
Nr artykułu: 01 193 00 99 albo

podtynkowa spłuczka ciśnieniowa do pisuaru
COMPACT II

Osprzęt zalecany

Nr artykułu: 01 524 00 99

Do ustawienia programu od zewnątrz na ceramicie

Nr artykułu: 01 529 00 99