

Numer katalogowy: 00 295 06 99

Elektroniczna armatura umywalkowa CELIS E² ND-M - niskie ciśnienie mieszacz

Armatura bezdotykowa sterowana czujnikiem z innowacyjną technologią ToF. Nie reaguje na materiały odbłaskowe, takie jak lustra, kamizelki odbłaskowe itp. Ze zintegrowanym interfejsem Bluetooth®. Parametryzacja, analiza i dokumentacja za pomocą aplikacji SCHELL. Przeznaczony do połączenia w sieć z systemem zarządzania wodą SCHELL SWS. Zasilanie sieciowe. Do otwartych zasobników ciepłej wody użytkowej



Zakres dostawy

- Armatura jednocierowna z czujnikiem ToF
 - Regulator temperatury z ogranicznikiem wody gorącej
 - Elektronika Time-of-Flight-Sensor (ToF) z automatyczną regulacją zasięgu czujnika
 - Obudowa całkowicie metalowa, odporna na wandalizm
 - Regulator strumienia
- Zasilacz wtyczkowy 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Filtr wstępny z ogranicznikiem przepływu
- 3 elastyczne węże przyłączeniowe Clean-Fix S G 3/8 GW x 380 / 500 mm
- Elementy montażowe do montażu umywalki

Dane techniczne

- Możliwość programowania nastaw poprzez aplikację SCHELL
 - Szybka parametryzacja za pomocą wstępnie ustawionych trybów pracy (oszczędność energii elektrycznej / oszczędność wody / komfort)
 - Indywidualne ustawienia w trybie eksperckim (zasięg czujnika, interwał pomiarowy czujnika, wykrywanie osób, maks. czas pracy, czas zwłoki/wybieg)
 - Płukanie ciągłe celem dezynfekcji termicznej, uruchamiane za pomocą aplikacji (3 - 10 min)
 - Przerwa na sprzątanie, aktywacja za pomocą aplikacji lub zbliżeniowo (wył. / 60 - 360 s)
- Przepływ: maks. 5 l/min niezależnie od ciśnienia
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. ciśnienie statyczne: 8 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C (80 °C w celu dezynfekcji termicznej)
- Przyłącze: 3x G 3/8 GW
- Materiał: Obudowa Mosiądz
- Powierzchnia: Chrom
- Certyfikaty: PA-IX 10333/IO
- null: I
- Klasa przepływu: O

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 1,72 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1

Osprzęt zalecany

- | | |
|--|--------------------------------|
| kabel przedłużający | Nr artykułu: 51 010 00 99 albo |
| kabel przedłużający | Nr artykułu: 51 023 00 99 albo |
| zawór kątowy z funkcją regulacji COMFORT z filtrem | Nr artykułu: 05 430 06 99 |

umywalkowy zawór odpływowy OPEN
umywalkowy zawór odpływowy PUSH OPEN

Nr artykułu: 02 002 06 99 albo
Nr artykułu: 02 000 06 99 albo

Uwaga

- Lieferbar im IV. Quartal 2025.