

Numer katalogowy: 02 168 06 99

## elektroniczna armatura umywalkowa MODUS Trend E HD-K - wysokie ciśnienie woda zimna / woda wstępnie zmieszana



Zasilanie bateryjne.

### Zakres dostawy

- Armatura jednootworowa z czujnikiem podczerwieni
  - Zawór elektromagnetyczny 6 V z filtrem wstępnym
  - Elastyczny wąż przyłączeniowy G 3/8 GW x 450 mm, z filtrem wstępnym
  - Regulator strumienia
  - Kabel przyłączeniowy 200 mm, z wtyczką 2-biegunową, stopień ochrony IP 65
  - Elektronika czujnika podczerwieni, programowalna
- Komora baterii 6 V, stopień ochrony IP 65
- 4x AA baterie alkaliczne 1,5 V
- Elementy montażowe do montażu umywalki



### Dane techniczne

- Możliwość programowania zbliżeniowego
  - Obszar zasięgu czujnika (ok. 2 - 17 cm)
  - Blokada na czas sprzątania (wył. / 120 s)
- Tryb oszczędzania energii: Automatyczny tryb oszczędzania energii
- Ciśnienie robocze: 0,5 - 5,0 bar
- Maks. ciśnienie statyczne: 8 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C (krótkotrwale np. w celu dezynfekcji termicznej)
- Przyłącze: G 3/8 GW
- S\_Durchfluss: maks. 1 gpm ≈ 3,8 l/min
- Materiał: Obudowa Mosiądz do wody pitnej
- Powierzchnia: Chrom
- Certyfikaty: P-IX 29853/IO, WRAS wymagany
- null: I
- Klasa przepływu: O

### Dane dotyczące dostawy

- Waga: 1,64 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1

### Osprzęt zalecany

zawór kątowy z funkcją regulacji COMFORT z filtrem Nr artykułu: 05 430 06 99

Perlator zestaw LEED 1,3 l

Nr artykułu: 28 931 06 99 albo