


Numer katalogowy: 02 130 06 99

HD-K - wysokie ciśnienie woda zimna / woda wstępnie zmieszana

Uruchamianie ręczne ze zautomatyzowanym procesem zamykania. Łatwe ustawienie czasu wypływu.



Zakres dostawy

- Samozamykająca armatura jednootworowa
 - Regulator strumienia
- Elementy montażowe do montażu umywalki

Dane techniczne

- : 2 - 15 s (7 s)
- Przepływ: maks. 5 l/min niezależnie od ciśnienia
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. ciśnienie statyczne: 8 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C (80 °C w celu dezynfekcji termicznej)
- Przyłącze: DN 15 G 1/2 GZ
- Materiał: Obudowa Mosiądz odporny na odcynkowanie
- Powierzchnia: Chrom
- Certyfikaty: P-IX 19958/IO, dr, Watermark, WELS
- null: I
- Klasa przepływu: O

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 0,98 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1

Osprzęt wymagany

Nr artykułu: 76 063 06 99

Osprzęt zalecany

Perlator maks. 5,7 l/min niezależnie od ciśnienia, zabezpieczony przed kradzieżą

Nr artykułu: 02 121 06 99

Nr artykułu: 10 318 06 99 albo

Nr artykułu: 10 319 06 99 albo

zawór kątowy z funkcją regulacji COMFORT z filtrem

Nr artykułu: 05 430 06 99 albo

zawór kątowy z funkcją regulacji COMFORT z filtrem

Nr artykułu: 05 428 06 99 albo

umywalkowy zawór odpływowy OPEN

Nr artykułu: 02 002 06 99 albo

umywalkowy zawór odpływowy PUSH OPEN

Nr artykułu: 02 000 06 99 albo

Uwaga

- Nicht geeignet für Durchlauferhitzer und Kleinspeicher.