


Numer katalogowy: 02 158 06 99

samozamykająca armatura umywalkowa XERIS SC HD-K small - wysokie ciśnienie woda zimna / woda wstępnie zmieszana



Uruchamianie ręczne ze zautomatyzowanym procesem zamykania. Łatwe ustawienie czasu wypływu.



Zakres dostawy

- Samozamykająca armatura jednocierowa
 - Obudowa całkowicie metalowa, odporna na wandalizm
 - Regulator strumienia
- Elastyczny wąż przyłączeniowy Clean-Fix S G 3/8 GW x 380 mm, z filtrem wstępnym
- Elementy montażowe do montażu umywalki

Dane techniczne

- : 2 - 15 s (7 s)
- S_Durchfluss: maks. 5 l/min niezależnie od ciśnienia
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. ciśnienie statyczne: 8 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C (80 °C w celu dezynfekcji termicznej)
- Przyłącze: G 3/8 GW
- Materiał: Obudowa Mosiądz do wody pitnej
- Powierzchnia: Chrom
- Certyfikaty: PA-IX 29071/IO
- null: I
- Klasa przepływu: O

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 1,77 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1

Osprzęt zalecany

zawór kątowy z funkcją regulacji COMFORT z filtrem Nr artykułu: 05 430 06 99
umywalkowy zawór odpływowy OPEN Nr artykułu: 02 002 06 99 albo
umywalkowy zawór odpływowy PUSH OPEN Nr artykułu: 02 000 06 99 albo

Uwaga

- Nicht geeignet für Durchlauferhitzer und Kleinspeicher.