

Numer katalogowy: 01 657 06 99

## natynkowa armatura umywalkowa VITUS VW-AH-T

### Mieszacz, ThermoProtect termostat

Uruchamianie ręczne otw./zamk. dźwignią łokciową szpitalną.

#### Zakres dostawy

- Naścienna armatura umywalkowa otwarta/zamknięta
  - 2 antyskażeniowe zawory zwrotne AZZ (EN 1717: EB)
  - Niskoaerolowe regulator strumienia (dysza laminarna)
  - Ergonomiczna dźwignia łokciowa szpitalna 153 mm
  - Obrotowa wylewka (blokowana)
  - ThermoProtect termostat wg EN 1111, z odblokowywanym/blokowanym ogranicznikiem temperatury 38°C, ochrona przed oparzeniem na wypadek braku wody zimnej
- 2 mimośrodowe przyłączeniowe i rozety (o regulowanej głębokości)

#### Dane techniczne

- Przepływ: 7,5 - 9,0 l/min
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C (80 °C w celu dezynfekcji termicznej)
- Przyłącze: 2x DN 15 G 1/2 GZ
- Materiał: Wylewka Mosiądz do wody pitnej, Uruchamianie Mosiądz, Obudowa Mosiądz do wody pitnej
- Powierzchnia: Chrom
- 210 mm
- Certyfikaty: PA-IX 38236/IO, Belgaqua, WRAS wymagany
- null: I
- Klasa przepływu: O

#### Dane dotyczące dostawy

- Waga: 5,18 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1

#### Osprzęt zalecany

umywalkowy zawór odpływowy OPEN  
umywalkowy zawór odpływowy PUSH OPEN

Nr artykułu: 23 775 00 99  
Nr artykułu: 02 002 06 99 albo  
Nr artykułu: 02 000 06 99 albo

