

Numer katalogowy: 01 951 06 99

Natynkowa armatura umywalkowa WALIS E Woda zimna / woda wstępnie zmieszana

Sterowany czujnikiem podczerwieni. Zasilanie bateryjne. Przeznaczony do połączenia w sieć z systemem zarządzania wodą SCHELL SWS. Parametryzowana przez SCHELL Single Control SSC. Podłączenie od tyłu lub, za pomocą opcjonalnej ramki montażowej, od góry, dołu lub z boku.

Zakres dostawy



- Płyta czołowa z okienkiem czujnika podczerwieni
- Układ wodny z zaworem elektromagnetycznym 6 V
- Ramka montażowa z elektroniką czujnika podczerwieni, programowalną
- Komora baterii 6 V, stopień ochrony IP 65
- 4x AA baterie alkaliczne 1,5 V
- Wylewka ścienna z regulatorem strumienia (zabezpieczonym przed kradzieżą)
- Elementy montażowe

Dane techniczne

- Możliwość programowania nastaw poprzez SWS SSC
 - Zasięg czujnika (krótki / średni / długi)
 - Programowanie zbliżeniowe (wył. / zał.)
 - Maks. czas wypływu (1 - 360 s)
 - Zwłoka czasowa wyłączenia (0,6 - 60 s)
 - Przepłukiwanie antystagnacyjne (wył. / 5 - 600 s, co 1 - 240 h od ostatniego spłukania / co 1 - 240 h)
 - Przepłukiwanie ciągłe w celu dezynfekcji termicznej, z ochroną przed poparzeniem (wył. / 15 - 600 s)
 - Wypływ ciągły (wył. / 15 - 600 s)
 - Tryb oszczędzania energii (wył. / 1 - 254 h od ostatniego użycia)
 - Blokada na czas sprzątnięcia (wył. / 60 - 360 s)
- Możliwość programowania zbliżeniowego
 - Zasięg czujnika (krótki / średni / długi)
 - Przepłukiwanie antystagnacyjne (wył. / 30 s, co 24 h od ostatniego spłukania / co 24 h)
 - Przepłukiwanie ciągłe w celu dezynfekcji termicznej, z ochroną przed poparzeniem (wył. / 300 s / 120 s)
 - Blokada na czas sprzątnięcia (wył. / 60 s)
- Przepływ: maks. 5 l/min niezależnie od ciśnienia
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C (80 °C w celu dezynfekcji termicznej)
- Przyłącze: DN 15 G 1/2 GZ
- Materiał: Wylewka Mosiądz do wody pitnej, Płyta czołowa Tworzywo sztuczne, Układ wodny Mosiądz do wody pitnej
- Powierzchnia: Chrom
- 190 mm

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 1,85 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1



Osprzęt zalecany

czujnik temperatury SWS WALIS E

umywalkowy zawór odpływowy OPEN

umywalkowy zawór odpływowy PUSH OPEN

W przypadku przyłącza od góry, dołu lub z boku

ramka montażowa WALIS E

Nr artykułu: 00 555 00 99

Nr artykułu: 02 002 06 99 albo

Nr artykułu: 02 000 06 99 albo

Nr artykułu: 77 740 06 99