

Numer katalogowy: 01 946 00 99

skrzynka podtynkowa Masterbox WBW-E-M Mieszacz

Do podtynkowej armatury umywalkowej LINUS W-E-M. Uruchamianie elektroniczne. Z uszczelnionymi przepustami w obudowie i wewnętrznym odcięciem wstępnym.



Zakres dostawy

- Skrzynka Masterbox
 - 2 antyskażeniowe zawory zwrotne AZZ (EN 1717: EB)
 - 2 filtry wstępne
 - Podtynkowa armatura umywalkowa z 2 odcięciami wstępnymi
 - Uchwyt wylewki ściennej
 - Obudowa podtynkowa
- Króciec do przepłukiwania
- Pokrywa ochronna

Dane techniczne

- : 15 l/min
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. ciśnienie statyczne: 8 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C (80 °C w celu dezynfekcji termicznej)
- Dane techniczne: 100 - 124 mm
- Przyłącze: 2x G 1/2 GW
- Materiał: Obudowa Tworzywo sztuczne, Układ wodny Mosiądz odporny na odcynkowanie do wody pitnej
- Wymiary: 149 mm x 138 mm x 140 mm
- Certyfikaty: Belgaqua
- null: wymagany

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 2,30 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1

Osprzęt wymagany

Nr artykułu: 01 929 06 99 albo
Nr artykułu: 01 930 06 99 albo
Nr artykułu: 01 929 28 99 albo
Nr artykułu: 01 930 28 99 albo
Nr artykułu: 01 932 06 99 albo
Nr artykułu: 01 933 06 99 albo
Nr artykułu: 01 932 28 99 albo
Nr artykułu: 01 933 28 99 albo
Nr artykułu: 01 935 06 99 albo
Nr artykułu: 01 936 06 99 albo
Nr artykułu: 01 935 28 99 albo
Nr artykułu: 01 936 28 99 albo

Do uszczelnienia ściany zgodnie z DIN 18534

kołnierz uszczelniający ze strefami dylatacyjnymi

Nr artykułu: 00 919 00 99

Osprzęt zalecany

Nr artykułu: 03 088 00 99