

Numer katalogowy: 02 216 06 99

natynkowa spłuczka ciśnieniowa do WC SCHELLOMAT, DN 15

Zgodnie z DIN EN 12541.

Zakres dostawy

- Naścienna spłuczka ciśnieniowa do WC
 - Dźwignia uruchamiająca z mosiądzu
 - Wkład samozamykający z automatyczną igłą do czyszczenia dyszy
- Przyłącze rury spłuczkowej z przerywaczem próżni

Dane techniczne

- Ciśnienie robocze: 1,2 - 5,0 bar
- Przyłącze rury spłuczkowej: Ø 26 mm
- Przyłącze: DN 15 G 1/2 GZ
- Spłukiwanie pełne: 6 l
- Natężenie przepływu: 0,7 - 1,0 l/s
- Materiał: Obudowa Mosiądz, Części układu wodnego Mosiądz do wody pitnej, Tworzywo sztuczne
- Powierzchnia: Chrom
- Certyfikaty: PA-IX 18853/II
- null: II, przy przepływie 100%

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 0,63 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1



Osprzęt zalecany

zestaw rury spłuczkowej do WC

Nr artykułu: 03 209 06 99