

Numer katalogowy: 02 250 06 99

natynkowa spłuczka ciśnieniowa do WC SCHELLOMAT SILENT ECO SV, DN 20

Wersja całkowicie metalowa z przyciskiem mosiężnym. Zgodnie z DIN EN 12541.
Spłukiwanie dwustopniowe.

Zakres dostawy


- Naścienna spłuczka ciśnieniowa do WC
 - Wkład samozamykający z automatyczną igłą do czyszczenia dyszy
 - Odcięcie wstępne
- Przyłącze rury spłuczkowej z przerywaczem próżni

Dane techniczne

- Spłukiwanie oszczędnościowe: Sparspülmenge 3 l, Hauptspülmenge 4,5 - 9,0 l
- Materiał: Obudowa Mosiądz; Części układu wodnego Mosiądz do wody pitnej, Tworzywo sztuczne
- Powierzchnia: Chrom
- Przyłącze: DN 20 G 3/4 GZ
- Przyłącze rury spłuczkowej: \varnothing 26 mm
- Certyfikaty: PA-IX 9902/I, DIN-DVGW

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 1,12 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1



Osprzęt zalecany

zestaw rury spłuczkowej do WC

Nr artykułu: 03 209 06 99

albo