


Numer katalogowy: 03 995 03 99

Kompletna armatura do późniejszego montażu. Mrozoodporne gniazdo zaworu 200 mm od przedniej krawędzi fasady. Automatyczne napowietrzanie przewodu wewnętrznego przy każdym procesie zamykania.



Zakres dostawy

- Mrozoodporna armatura zewnętrzna
 - Antyskażeniowy zawór zwrotny AZZ
 - Przepust ścienny ze zintegrowanym z gniazdem zaworu
 - Długie wrzeciono zaworu
 - Korpus armatury z głowicą na klucz nasadowy i pokrętle uruchamiającym COMFORT
- Złączka do węża
- Wąż izolacyjny
- Korek montażowy
- Szablony do przycinania na długość
- Zabezpieczona przed przekręceniem rozeta ścienna z gwintem wewnętrznym do ściany zewnętrznej
- Elementy montażowe



Dane techniczne

- Maks. temperatura robocza: 25 °C
- Zabezpieczenie zgodnie z EN 1717: EB
- Przyłącze: DN 15 G 1/2 GZ
- Wylot: Złączka do węża Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 GZ)
- Materiał: Mosiądz do wody pitnej
- Powierzchnia: Chrom matowy
- 38 mm
- Certyfikaty: P-IX 19319/II
- null: II

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 1,41 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 8

Osprzęt zalecany

Do ochrony przed nieupoważnionym poborem wody

pokrętko COMFORT SECUR

Nr artykułu: 48 110 06 99