

Numer katalogowy: 02 162 06 99

zestaw przebrojeniowy ściennego panelu natrysku LINUS, z DP-SC-T na DP-C-T



Do przebrojenia z uruchamiania ręcznego na elektroniczne.

Zakres dostawy

- Elektronika CVD-Touch
- Zawór elektromagnetyczny z adapterem
- Komora baterii 6 V, stopień ochrony IP 65
- 4x AA baterie alkaliczne 1,5 V
- Elementy montażowe

Dane techniczne

- Możliwość programowania nastaw poprzez SWS SSC
 - Siła uruchamiania (mała / średnia / duża)
 - Programowanie ręczne (wył. / zał.)
 - Maks. czas wypływu (1 - 950 s)
 - Przepłukiwanie antystagnacyjne (wył. / 1 - 1000 s, co 1 - 250 h od ostatniego spłukania / co 1 - 250 h)
 - Czas blokady uruchamiania (wył. / 1 - 255 s, limit czasu 1 - 2000 min)
- Możliwość programowania ręcznego
 - Maks. czas wypływu (4 - 120 s, 10 stopni programu)
 - Przepłukiwanie antystagnacyjne (wył. / 20 s, co 24 h)
- Powierzchnia: Uruchamianie Chrom

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 0,70 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1