

Numer katalogowy: 00 834 28 99

panel natrysku LINUS Trend DP-SC-T-H Mieszacz, ThermoProtect termostat

Ze stabilnego wyciskanego profilu aluminiowego z wysokiej jakości szczotkowaną powierzchnią. Uruchamianie ręczne ze zautomatyzowanym procesem zamykania. Łatwy w montażu i serwisowaniu dzięki montażowi przez jedną osobę. Przeznaczony do przyłączy od tyłu lub przyłączy natynkowych od góry.

Zakres dostawy

- Samozamykający naścienny panel natrysku
 - Pokrętko termostatu z tulejką nasuwną, z odblokowywanym/blokowanym ogranicznikiem temperatury 38°C
 - Przycisk samozamykający SC
- Słuchawka prysznicowa, trójstrumieniowa i wąż przyłączeniowy
- Drążek natrysku
- Akcesoria przyłączeniowe z odcięciem(-ami) wstępnym(-ymi), antyskażeniowy antyskażeniowy zawór zwrotny AZZ (EN 1717: EB) i filtrem wstępnym
- Elementy montażowe do montażu ściennego

Dane techniczne

- Laufzeit: 5 - 30 s
- Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C krótkotrwale
- Przyłącze: 2x DN 15 G 1/2 GZ
- Materiał: Uruchamianie Mosiądz; Obudowa Stal szlachetna
- Powierzchnia: Wylewka Chrom; Uruchamianie Chrom; Obudowa Stal szlachetna szczotkowana
- Wymiary: B 220 mm x H 1263 mm x T 70 mm
- Länge Brauseschlauch: 1500 mm
- Länge Brausestange: 685 mm
- Certyfikaty: Belgaqua

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 9,20 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1

Osprzęt zalecany

półka LINUS Trend

Nr artykułu: 00 836 28 99

Uwaga

- Produkt wycofany z produkcji, dostępny do wyczerpania zapasów.

