

Numer katalogowy: 00 824 08 99

panel natrysku LINUS DP-SC-T Mieszacz, ThermoProtect termostat

Przeznaczony do przyłączy od tyłu lub przyłączy natynkowych od góry.

Zakres dostawy

- Samozamykający naścienny panel natrysku
 - Pokrętło termostatu z tulejką nasuwną, z odblokowywanym/blokowanym ogranicznikiem temperatury 38°C
 - 2 antyskażeniowe zawory zwrotne AZZ (EN 1717: EB)
 - Przycisk samozamykający SC
 - 2 filtry wstępne
- Akcesoria przyłączeniowe z odcięciem(-ami) wstępnym(-ymi)
- Elementy montażowe do montażu ściennego

Dane techniczne

- : 5 - 30 s (20 s)
- Przepływ: maks. 9 l/min niezależnie od ciśnienia
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C krótkotrwale
- Przyłącze: 2x DN 15 G 1/2 GZ
- Materiał: Uruchamianie Mosiądz, Głowica natrysku Mosiądz do wody pitnej, Obudowa Aluminium, Układ wodny Mosiądz odporny na odcynkowanie do wody pitnej
- Powierzchnia: Uruchamianie Chrom, Głowica natrysku Chrom, Obudowa Aluminium szczotkowane, anodowane
- Wymiary: 226 mm x 1200 mm x 115 mm
- Certyfikaty: Belgaqua

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 15,50 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1

Osprzęt zalecany

- | | |
|---|---------------------------|
| półka panelu natrysku LINUS | Nr artykułu: 00 809 08 99 |
| pookrętło termostatu EasyGrip | Nr artykułu: 29 192 06 99 |
| zawór do poboru próbek do głowic natrysku | Nr artykułu: 01 817 00 99 |

W przypadku przyłącza natynkowego od góry

- | | |
|--|--|
| przyłączeniowy zestaw orurowania panelu natrysku 500 mm | Nr artykułu: 08 481 06 99 albo 500 mm |
| przyłączeniowy zestaw orurowania panelu natrysku 1000 mm | Nr artykułu: 08 482 06 99 albo 1000 mm |
| maskownica panelu natrysku LINUS 150 - 450 mm | Nr artykułu: 00 839 08 99 albo |
| maskownica panelu natrysku LINUS 451 - 950 mm | Nr artykułu: 00 840 08 99 albo |

