

Numer katalogowy: 00 828 08 99

## panel natrysku LINUS DP-EH-M Mieszacz

Ze stabilnego wyciskanego profilu aluminiowego z wysokiej jakości anodowaną powierzchnią. Uruchamianie ręczne jednouchwytowe. Łatwy w montażu i serwisowaniu dzięki odchylnemu frontowi. Przeznaczony do przyłączy od tyłu lub przyłączy natynkowych od góry.

### Zakres dostawy

- Jednouchwytowy ścienny panel natrysku
  - Mieszacz jednouchwytowy
  - 2 antyskażeniowe zawory zwrotne AZZ (EN 1717: EB)
- Akcesoria przyłączeniowe z odcięciem(-ami) wstępnym(-ymi)
- Elementy montażowe do montażu ściennego

### Dane techniczne

- Przepływ: maks. 9 l/min niezależnie od ciśnienia
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C krótkotrwale
- Przyłącze: 2x DN 15 G 1/2 GZ
- Materiał: Uruchamianie Ciśnieniowy odlew cynkowy, Obudowa Aluminium, Układ wodny Mosiądz odporny na odcynkowanie do wody pitnej
- Powierzchnia: Uruchamianie Chrom, Głowica natrysku Chrom, Obudowa Aluminium szczotkowane, anodowane
- Wymiary: 226 mm x 1200 mm x 115 mm
- Certyfikaty: Belgaqua

### Dane dotyczące dostawy

- Waga: 13,90 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1

### Osprzęt zalecany

półka panelu natrysku LINUS	Nr artykułu: 00 809 08 99
przyłączeniowy zestaw orurowania panelu natrysku 500 mm	Nr artykułu: 08 481 06 99 albo 500 mm
przyłączeniowy zestaw orurowania panelu natrysku 1000 mm	Nr artykułu: 08 482 06 99 albo 1000 mm
maskownica panelu natrysku LINUS 150 - 450 mm	Nr artykułu: 00 839 08 99 albo
maskownica panelu natrysku LINUS 451 - 950 mm	Nr artykułu: 00 840 08 99 albo
zawór do poboru próbek COMFORT Flex	Nr artykułu: 01 823 00 99

