

Numer katalogowy: 01 601 06 99

## natynkowa armatura natryskowa VITUS VD- Mieszacz

Uruchamianie ręczne ze zautomatyzowanym procesem zamykania. Łatwe ustawienie czasu wypływu. Przyłącze natrysku górne.

### Zakres dostawy




- Samozamykająca naścienna armatura natryskowa
  - Przycisk samozamykający SC-M
  - 2 antyskażeniowe zawory zwrotne AZZ (EN 1717: EB)
- 2 mimośrodowe przyłączeniowe i rozety (o regulowanej głębokości)

### Dane techniczne

- Laufzeit: 5 - 30 s
- Maks. temperatura robocza: 70 °C (80 °C w celu dezynfekcji termicznej)
- Przyłącze: 2x DN 15 G 1/2 GZ
- Wylot: DN 15 G 1/2 GZ (górne)
- Materiał: Obudowa Mosiądz do wody pitnej
- Powierzchnia: Chrom
- Certyfikaty: PA-IX 38241/IB, Belgaqua
- Klasa przepływu: B

### Dane dotyczące dostawy

- Waga: 3,75 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1



### Osprzęt zalecany

zestaw mimośrodków przyłączeniowych z	Nr artykułu: 23 775 00 99	
Do MODUS MD-T	Nr artykułu: 29 239 00 99	albo
Do MODUS MD-T	Nr artykułu: 29 240 00 99	albo

#### W przypadku przyłącza podtynkowej armatury natryskowej

kolano wyjściowe VITUS DN 15	Nr artykułu: 25 667 06 99	albo
kolano wyjściowe VITUS DN 15	Nr artykułu: 25 668 06 99	albo
głowica natrysku COMFORT Flex	Nr artykułu: 01 821 06 99	albo
głowica natrysku niskoaerzolowa	Nr artykułu: 01 814 06 99	albo

#### W przypadku przyłącza natynkowej armatury natryskowej

natynkowy zestaw rur VITUS	Nr artykułu: 25 666 06 99
natynkowa głowica natrysku COMFORT	Nr artykułu: 01 846 06 99