


Numer katalogowy: 01 604 06 99

natynkowa armatura natryskowa VITUS VD-C-T / o

Mieszacz, ThermoProtect termostat



Uruchamianie poprzez elektronikę CVD-Touch ze zautomatyzowanym procesem zamykania. Zasilanie bateryjne. Przyłącze natrysku górne. Przeznaczony do połączenia w sieć z systemem zarządzania wodą SCHELL SWS. Parametryzowana przez SCHELL Single Control SSC.



Zakres dostawy

- Elektroniczna samozamykająca naścienna armatura natryskowa
 - 2 antyskażeniowe zawory zwrotne AZZ (EN 1717: EB)
 - Zawór elektromagnetyczny 6 V z filtrem wstępnym
 - Elektronika CVD-Touch, programowalna, stopień ochrony IP65
 - Komora baterii 6 V (zintegrowana)
 - ThermoProtect termostat wg EN 1111, z odblokowywanym/blokowanym ogranicznikiem temperatury 38°C, ochrona przed oparzeniem na wypadek braku wody zimnej
- 4x AA baterie alkaliczne 1,5 V
- 2 mimośrodowe przyłączeniowe i rozety (o regulowanej głębokości)

Dane techniczne

- Możliwość programowania nastaw poprzez SWS SSC
 - Siła aktywacji (mała / średnia / duża)
 - Programowanie ręczne (wył. / zał.)
 - Maks. czas wypływu (1 - 950 s)
 - Przepłukiwanie antystagnacyjne (wył. / 1 - 1000 s, co 1 - 250 h od ostatniego spłukania / co 1 - 250 h)
 - Czas blokady aktywacji (wył. / 1 - 255 s, limit czasu 1 - 2000 min)
- Możliwość programowania ręcznego
 - Maks. czas wypływu (4 - 120 s, 10 stopni programu)
 - Przepłukiwanie antystagnacyjne (wył. / 20 s, co 24 h)
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. ciśnienie statyczne: 8 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C (80 °C w celu dezynfekcji termicznej)
- Przyłącze: 2x DN 15 G 1/2 GZ
- Wylot: DN 15 G 1/2 GZ (górne)
- Materiał: Obudowa Mosiądz do wody pitnej
- Powierzchnia: Chrom
- Certyfikaty: PA-IX 28574/IB, Belgaqua
- null: I
- Klasa przepływu: B

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 4,35 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1

Osprzęt zalecany

zestaw mimośrodków przyłączeniowych z odcięciem Nr artykułu: 23 775 00 99 wstępnym

ogranicznik przepływu LEED	Nr artykułu: 29 239 00 99 albo
ogranicznik przepływu BREEAM	Nr artykułu: 29 240 00 99 albo
<u>W przypadku przyłącza podtynkowej armatury natryskowej</u>	
kolano wyjściowe VITUS DN 15	Nr artykułu: 25 668 06 99 albo
kolano wyjściowe VITUS DN 15	Nr artykułu: 25 667 06 99 albo
głowica natrysku COMFORT Flex	Nr artykułu: 01 821 06 99 albo
głowica natrysku niskoaerzolowa	Nr artykułu: 01 814 06 99 albo
<u>W przypadku przyłącza natynkowej armatury natryskowej</u>	
natynkowy zestaw rur VITUS	Nr artykułu: 25 666 06 99
natynkowa głowica natrysku COMFORT	Nr artykułu: 01 846 06 99
<u>Do połączenia w sieć z systemem zarządzania wodą SWS</u>	
SWS serwer	Nr artykułu: 00 500 00 99
SWS radiowy extender magistrali VITUS BE-FV	Nr artykułu: 00 507 00 99
<u>Do parametryzacji za pomocą Single Control SSC</u>	
moduł SSC Bluetooth® VITUS	Nr artykułu: 00 917 00 99