

Numer katalogowy: 01 616 06 99

## natynkowa armatura natryskowa VITUS VD-SC-M / u Mieszacz

Uruchamianie ręczne ze zautomatyzowanym procesem zamykania. Łatwe ustawienie czasu wypływu. Przyłącze natrysku dolne.

### Zakres dostawy


- Samozamykająca naścienna armatura natryskowa
  - 2 antyskażeniowe zawory zwrotne AZZ (EN 1717: EB)
  - Przycisk samozamykający SC-M
- 2 mimośrodowe przyłączeniowe i rozety (o regulowanej głębokości)

### Dane techniczne

- : 5 - 30 s
- Maks. temperatura robocza: 70 °C (80 °C w celu dezynfekcji termicznej)
- Przyłącze: 2x DN 15 G 1/2 GZ
- Wylot: DN 15 G 1/2 GZ (dolne)
- Materiał: Obudowa Mosiądz do wody pitnej
- Powierzchnia: Chrom
- Certyfikaty: PA-IX 38241/IB, Belgaqua
- null: I
- Klasa przepływu: B

### Dane dotyczące dostawy

- Waga: 3,80 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1



### Osprzęt zalecany

zestaw mimośrodków przyłączeniowych z odcięciem wstępnym Nr artykułu: 23 775 00 99

Zestaw natryskowy 900

Nr artykułu: 29 207 06 99 albo

Zestaw natryskowy 680

Nr artykułu: 29 208 06 99 albo

ogranicznik przepływu LEED

Nr artykułu: 29 239 00 99 albo

ogranicznik przepływu BREEAM

Nr artykułu: 29 240 00 99 albo