

Numer katalogowy: 01 617 06 99

## natynkowa armatura natryskowa VITUS VD- otw./zamk.-T / u Mieszacz, ThermoProtect termostat

Uruchamianie ręczne otw./zamk. Przyłącze natrysku dolne.

### Zakres dostawy

- Naścienna armatura natryskowa O/Z
  - 2 antyskażeniowe zawory zwrotne AZZ (EN 1717: EB)
  - Przycisk uruchamiający otw./zamk.
  - ThermoProtect termostat wg EN 1111, z odblokowywanym/blokowanym ogranicznikiem temperatury 38°C, ochrona przed oparzeniem na wypadek braku wody zimnej
- 2 mimośrodowe przyłączeniowe i rozety (o regulowanej głębokości)

### Dane techniczne

- Maks. temperatura robocza: 70 °C (80 °C w celu dezynfekcji termicznej)
- Przyłącze: 2x DN 15 G 1/2 GZ
- Wylot: DN 15 G 1/2 GZ (dolne)
- Materiał: Obudowa Mosiądz do wody pitnej
- Powierzchnia: Chrom
- Certyfikaty: PA-IX 38240/IB, Belgaqua
- null: I
- Klasa przepływu: B

### Dane dotyczące dostawy

- Waga: 4,22 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1



### Osprzęt zalecany

zestaw mimośródów przyłączeniowych z odcięciem wstępnym Nr artykułu: 23 775 00 99

Zestaw natryskowy 900

Nr artykułu: 29 207 06 99 albo

Zestaw natryskowy 680

Nr artykułu: 29 208 06 99 albo

ogranicznik przepływu LEED

Nr artykułu: 29 239 00 99 albo

ogranicznik przepływu BREEAM

Nr artykułu: 29 240 00 99 albo