

Numer katalogowy: 01 827 00 99

skrzynka podtynkowa Masterbox WBD-SC-V Woda wstępnie zmieszana



Uruchamianie ręczne ze zautomatyzowanym procesem zamykania. Z uszczelnionymi przepustami w obudowie i wewnętrznym odcieniem wstępnym.

Zakres dostawy


- Skrzynka Masterbox
 - Filtr wstępny
 - Antyskażeniowy zawór zwrotny AZZ (EN 1717: EB)
 - Obudowa podtynkowa
- Króciec do przepłukiwania
- Pokrywa ochronna

Dane techniczne

- : 5 - 30 s
- : 10 l/min
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. ciśnienie statyczne: 8 bar
- Dane techniczne: 80 - 104 mm
- Przyłącze: G 1/2 GW
- Wylot: G 1/2 GW
- Materiał: Obudowa Tworzywo sztuczne, Układ wodny Mosiądz odporny na odcynkowanie do wody pitnej
- Wymiary: 138 mm x 149 mm x 120 mm
- Certyfikaty: P-IX 19960/IB, DIN-DVGW, Belgaqua
- null: I
- Klasa przepływu: B

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 1,70 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1



Osprzęt wymagany

podtynkowy natrysk ścienny LINUS D-SC-V

Nr artykułu: 01 833 06 99 albo

podtynkowy natrysk ścienny LINUS D-SC-V

Nr artykułu: 01 833 28 99 albo

Do uszczelnienia ściany zgodnie z DIN 18534

kołnierz uszczelniający ze strefami dylatacyjnymi

Nr artykułu: 00 919 00 99

Osprzęt zalecany

moduł do natrysku MONTUS

Nr artykułu: 03 091 00 99