

Numer katalogowy: 02 479 06 99

natynkowa spłuczka ciśnieniowa do pisuaru SCHELLOMAT BASIC SV, DN 15 Model Benelux

Wersja całkowicie metalowa z przyciskiem mosiężnym. Zgodnie z EN 12541.

Zakres dostawy

- Naścienna spłuczka ciśnieniowa do pisuaru
 - Odciecie wstępne
 - Wkład samozamykający z filtrem wstępnym dyszy
- Łącznik zewnętrzny do pisuaru
- Rozeta przesuwna \varnothing 60 mm

Dane techniczne

- Ciśnienie robocze: 0,8 - 5,0 bar
- Przyłącze: DN 15 G 1/2 GZ
- Wylot: Rura spłuczkowa \varnothing 15 mm
- Natężenie przepływu: 0,0 - 0,3 l/s
- Ilość wody spłukującej nastawna: 1,0 - 6,0 l
- Materiał: Części układu wodnego Mosiądz do wody pitnej, Tworzywo sztuczne
- Powierzchnia: Chrom
- Certyfikaty: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW, Belgaqua
- null: II, przy przepływie 100%

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 0,78 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1



Osprzęt zalecany

rura spłuczkowa \varnothing 15 mm

Nr artykułu: 50 744 06 99

Nr artykułu: 03 090 00 99