

Numer katalogowy: 01 285 00 99

Przeznaczony do montażu w już istniejących instalacjach z pisuarami ceramicznymi:
KERAMAG - Aller / Public Line / Renova VILLEROY & BOCH - Magnum / Subway /
Arriba.



Zakres dostawy

- Moduł elektroniczny
- Układ wodny z zaworem elektromagnetycznym 6 V
- Komora baterii 6 V, stopień ochrony IP 65
- Odcięcie wstępne
- Specjalny zestaw dopływowy z łącznikiem rury spłuczkowej
- Elastyczny wąż
- Elementy montażowe
- Syfon pisuarowy z sensorem LC

Dane techniczne

- Funkcje
 - Przepłukiwanie antystagnacyjne (co 24 h od ostatniego spłukania)
 - Automatyczny tryb stadionowy (zredukowana ilość wody spłukującej przy dużej ilości użytkowników > 2 użytkowników / 5 min)
 - Sygnał dźwiękowy (przy słabej baterii)
 - Przepłukiwanie syfonu (przy niskim poziomie wody)
 - Automatycznie zatrzymanie spłukiwania (przy zatkany przewodzie odpływowym)
- Możliwość programowania nastaw poprzez kontaktron (osprzęt)
 - Programy spłukiwania (1l, 2l, spłukiwanie hybrydowe)
 - Przepłukiwanie interwałowe 5x (czas każdego spłukiwania 2 min)
 - Przepłukiwanie higieniczne 10 s
 - Blokada na czas sprzątnięcia 180 s
 - Program diagnostyczny
- Materiał: Układ wodny Tworzywo sztuczne

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 0,84 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1

Osprzęt zalecany

Nr artykułu: 01 529 00 99

Uwaga

- Zastosowanie w innych pisuarach ceramicznych jest możliwe po wcześniejszej konsultacji z naszym działem technicznym.

instrukcja montażu

- Montaż modułu elektronicznego i komory bateriina glazurze poprzez zatrzaski .