

Numer katalogowy: 02 169 06 99

# elektroniczna armatura umywalkowa MODUS Trend E HD-K - wysokie ciśnienie woda zimna / woda wstępnie zmieszana



Zasilanie sieciowe.

## Zakres dostawy

- Armatura jednootworowa z czujnikiem podczerwieni
  - Zawór elektromagnetyczny 6 V z filtrem wstępnym
  - Elastyczny wąż przyłączeniowy G 3/8 GW x 450 mm, z filtrem wstępnym
  - Regulator strumienia
  - Kabel przyłączeniowy 200 mm, z wtyczką 2-biegunową, stopień ochrony IP 65
  - Elektronika czujnika podczerwieni, programowalna
- Zasilacz wtyczkowy 6 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Elementy montażowe do montażu umywalki



## Dane techniczne

- Możliwość programowania zbliżeniowego
  - Obszar zasięgu czujnika (ok. 2 - 17 cm)
  - Blokada na czas sprzątania (wył. / 120 s)
- Tryb oszczędzania energii: Automatyczny tryb oszczędzania energii
- Ciśnienie robocze: 0,5 - 5,0 bar
- Maks. ciśnienie statyczne: 8 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C (krótkotrwale np. w celu dezynfekcji termicznej)
- Przyłącze: G 3/8 GW
- S\_Durchfluss: maks. 1 gpm  $\approx$  3,8 l/min
- Materiał: Obudowa Mosiądz do wody pitnej
- Powierzchnia: Chrom
- Certyfikaty: P-IX 29853/IO, WRAS wymagany
- null: I
- Klasa przepływu: O

## Dane dotyczące dostawy

- Waga: 1,57 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1

## Osprzęt zalecany

zawór kątowy z funkcją regulacji COMFORT z filtrem Nr artykułu: 05 430 06 99

Perlator zestaw LEED 1,3 l

Nr artykułu: 28 931 06 99 albo