

Numer katalogowy: 02 174 06 99

## elektroniczna armatura umywalkowa MODUS E HD-M - wysokie ciśnienie mieszacz

Zasilanie bateryjne.

### Zakres dostawy

- Armatura jednootworowa z czujnikiem podczerwiieni
  - Zawór elektromagnetyczny 6 V z filtrem wstępnym
  - Regulator temperatury z ogranicznikiem wody gorącej
  - 2 elastyczne węże przyłączeniowe G 3/8 GW x 450 mm, z zaworem zwrotnym (ZZ, DIN EN 1717: EB) i filtrem wstępnym
  - Regulator strumienia
  - Kabel przyłączeniowy 200 mm, z wtyczką 2-biegunową, stopień ochrony IP 65
  - Elektronika czujnika podczerwiieni, programowalna
- Komora baterii 6 V, stopień ochrony IP 65
- 4x AA baterie alkaliczne 1,5 V
- Elementy montażowe do montażu umywalki

### Dane techniczne

- Możliwość programowania zbliżeniowego
  - Obszar zasięgu czujnika (ok. 2 - 17 cm)
  - Przepłukiwanie antystagnacyjne (wył. / przepływ 30 s, 24 h od ostatniego użycia)
  - Blokada na czas sprzątania (wył. / 120 s)
- Przepływ: maks. 1 gpm  $\approx$  3,8 l/min
- Ciśnienie robocze: 0,5 - 5,0 bar
- Maks. ciśnienie statyczne: 8 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C (krótkotrwale np. w celu dezynfekcji termicznej)
- Przyłącze: 2x G 3/8 GW
- Materiał: Mosiądz do wody pitnej
- Powierzchnia: Chrom
- Certyfikaty: P-IX 29853/IO, WRAS wymagany
- null: I
- Klasa przepływu: O

### Dane dotyczące dostawy

- Waga: 1,86 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1



### Osprzęt zalecany

	Nr artykułu: 09 414 06 99
	Nr artykułu: 06 558 12 99
zawór kątowy z funkcją regulacji COMFORT z filtrem	Nr artykułu: 05 430 06 99
Perlator zestaw LEED 1,3 l	Nr artykułu: 28 931 06 99 albo
umywalkowy zawór odpływowy OPEN	Nr artykułu: 02 002 06 99 albo
umywalkowy zawór odpływowy PUSH OPEN	Nr artykułu: 02 000 06 99 albo